

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS					
01.01		DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE			
		M3 Demolición de cimentación existente, formada por losa de hormigón armado y hormigón de limpieza, realizadas con martillo neumático y equipo de oxicorte, incluso instalacion de saneamiento embutida, armaduras para espera de pilares y pantallas y polietileno bajo cim,entación, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero homologado, incluso canon respectivo.			
TP00100	2,771 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	52,37	
MC00100	1,404 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	8,92	
ME00400	0,140 h	RETROEXCAVADORA	34,98	4,90	
Mano de obra.....					52,37
Maquinaria.....					13,82
TOTAL PARTIDA					66,19

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01		m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.			
02.02		m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales, realizada por bataches en medianera, incluso carga con medios mecánicos y transporte a vertedero. Medida en perfil natural.			
02.03		M3	MEJORA DE TERRENO Ejecución de mejora de terreno, mediante Subbase de zahorra artificial, realizada con medios mecánicos, realizado por bataches en zona de medianera, incluso compactado y refino de base, relleno en tongadas de 15 cm comprendido extendido, regado y compactado al 98% proctor modificado. Medido el volumen teórico ejecutado.			
AW00100	1,200	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	9,53	11,44	
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17	
ME00300	0,269	h	PALA CARGADORA	23,87	6,42	
MK00200	0,021	h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,64	
MR00400	0,238	h	RULO VIBRATORIO	23,28	5,54	
Maquinaria.....						12,60
Materiales.....						11,61
TOTAL PARTIDA						24,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACION y ESTRUCTURA						
03.01	m2		CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE DB SE-C. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,029	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	0,55	
CH04120	0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,45	
MV00100	0,097	h	VIBRADOR	1,51	0,15	
						<hr/>
Mano de obra						0,55
Maquinaria						0,15
Materiales						5,45
TOTAL PARTIDA						<hr/> 6,15
03.02	m3		HORM. ARM. HA-25/B/25/Ila B500S EN LOSAS CIMENTACION HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/25/IIA,HIDROFUGO, DE RETRACCION MODERADA, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 25 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON MEDIOS MECANICOS, REALIZADA POR BATACHES EN ZONA DE MEDIANERA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO,ARMADO CON ARMADURAS DE BASE Y DE REFUERZO, ESPERAS DE PILARES, DE MUROS DE ACERO, ASI COMO CUALQUIER ARMADO DEFINIDO EN LOS PLANOS DE MONTAJE, TODO EN BARRAS CORRUGADAS DE ACERO B 500 S, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION, ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, P.P. DE DESPUNTES: CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLUMÉN TEÓRICO EJECUTADO.			
MB00200	0,112	h	BOMBA DE HORMIGONAR	55,84	6,25	
03ACC00010	50,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	0,98	49,00	
03HAL80050	1,000	m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/Ila EN LOSAS DE CIMENT.	67,92	67,92	
						<hr/>
Mano de obra						17,37
Maquinaria						6,48
Materiales						99,32
TOTAL PARTIDA						<hr/> 123,17
03.03	m3		HORM. ARM. HA-15/B/25/IIla B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. Hormigón armado HA-30/B/15/IIla, consistencia plastica y tamaño máximo del árido 15 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con medios mecánicos, armadura de acero B 500 S según planos de montaje i/p.p. de encofrado a dos caras con paneles de encofrado para acabado de hormigón visto brillante , revestidos de tableros fenólicos o lámina plástica desechable,adherida con cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas. que impida la formación de cualquier marca en la cara vista y colocación de berenjenos según plano de despiece de hormigón visto, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03ACC00010	60,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.	0,98	58,80	
03ERT80050	2,900	m2	ENCOFRADO METÁLICO 1 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	29,23	84,77	
03HAM00009	1,000	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/Ila EN MUROS DE CONTENCIÓN	79,66	79,66	
						<hr/>
Mano de obra						80,12
Maquinaria						0,23
Materiales						142,88
TOTAL PARTIDA						<hr/> 223,23

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.04	m2		FORJ. RETICULAR BLOQUES PERM. HORMIGÓN SOP. HOR. HA-30/B/15/IIIa DE FORJADO RETICULAR DE 30 CM DE CANTO, FORMADO POR NERVIOS DE HORMIGON HA-25/B/15/IIIa, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, ARMADURAS BASE, COMPLEMENTARIAS, LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y DE REFUERZOS, CON ACERO B500S, COLOCADAS Y CONSIDERANDO DESPUNTES Y TOLERANCIAS, MALLAZO ELECTROSOLDADO b 500 t, ME 20.20.5, ALIGERAMIENTO CON BLOQUES PERMANENTES DE HORMIGON, MACIZADO DE CAPITELAS, VIGAS DESCOLGADAS, ZUNCHO PERIMETRAL Y DE REFUERZO DE HUECOS, BROCHALES Y ANCLAJES DE SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO P.P. DE PILARES DE HORMIGON ARMADO (VISTOS EN ALGUNOS CASOS), BERENGONES EN ARISTAS, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y APEOS; LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, EXTENDIDO CON REGLA VIBRADORA, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS, CONSTRUIDO SEGUN EHE y NCSE-02. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.			
TO00600	0,667	h	OF. 1ª FERRALLISTA	19,85	13,24	
TO02100	0,638	h	OFICIAL 1ª	19,85	12,66	
TP00100	0,509	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	9,62	
CA00320	9,360	kg	ACERO B 500 S	0,81	7,58	
CA00620	1,320	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	1,23	
CB00200	4,212	u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,53	6,44	
CE00200	0,010	u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	20,82	0,21	
CH80020	0,185	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	65,19	12,06	
CM00200	0,003	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59	
CM00300	0,003	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	0,68	
CM00600	0,080	u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	12,36	0,99	
MV00100	0,112	h	VIBRADOR	1,51	0,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 35,52
						Maquinaria..... 0,17
						Materiales..... 30,63
						TOTAL PARTIDA..... 66,32
03.05	m3		HORM. ARM. HA-30/B/15/IIIa LOSAS INCL. I/ENC.VISTO. C/PELD. HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/15/IIIa, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, EN LOSAS INCLINADAS, ENCOFRADAS CON PANELES DE ENCOFRADO PARA ACABADO DE HORMIGÓN VISTO BRILLANTE, REVESTIDOS DE TABLEROS FENÓLICOS O LAMINA PLÁSTICA DESECHABLE, ADHERIDA CON COLA LÍQUIDA PARA FIJACIÓN DE LA LÁMINA Y CINTA DE JUNTAS, QUE IMPIDA LA FORMACIÓN DE CUALQUIER MARCA EN LA CARA VISTA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS, ARMADURAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON ACERO B500S, COLOCADAS Y TALADRADAS A PANTALLAS EXISTENTES, MEDIANTE RESINA EPOXI ESPECIFICA PARA ESTE USO Y CONSIDERANDO DESPUNTES Y TOLERANCIAS, INCLUSO P.P. DE PELDAÑEADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.			
05HAC00015	55,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S	1,20	66,00	
05HED00001	5,000	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA	2,12	10,60	
05HEM00101	5,000	m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	7,46	37,30	
05HHL00103	1,000	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IIa EN LOSAS	71,36	71,36	
						Mano de obra..... 54,65
						Maquinaria..... 0,34
						Materiales..... 130,27
						TOTAL PARTIDA..... 185,26

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.06	m3		HORM. ARM. HA-15/B/15/IIa EN LOSAS I/ENC VISTO, ESP. 20cm HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/15/IIIA, EN LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, EN LOSAS PLANAS, ENCOFRADAS CON PANELES DE ENCOFRADO PARA ACABADO DE HORMIGÓN VISTO BRILLANTE, REVESTIDOS DE TABLEROS FENÓLICOS O LÁMINA PLÁSTICA DESECHABLE, ADHERIDA CON COLA LÍQUIDA PARA FIJACIÓN DE LA LÁMINA Y CINTA DE JUNTAS, QUE IMPIDA LA FORMACIÓN DE CUALQUIER MARCA EN LA CARA VISTA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS, ARMADURAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES, VIGAS, ZUNCHOS Y DESCUELQUE CON ACERO B500S, COLOCADAS Y CONSIDERANDO DESPUNTES Y TOLERANCIAS, INCLUSO P.P. ENCOFRADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO, EXTENDIDO CON REGLA VIBRADORA; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 1,00 M2.			
05HAC00010	75,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S	1,06	79,50	
05HED00101	7,000	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA	2,39	16,73	
05HEM80010	7,000	m2	ENCOFRADO DE MADERA CON PANEL FENÓLICO EN LOSAS HORMIGÓN VISTO	11,09	77,63	
05HHL00003	1,000	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS	74,03	74,03	
Mano de obra.....						90,60
Maquinaria.....						0,34
Materiales.....						156,95
TOTAL PARTIDA.....						247,89

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO						
04.01		u	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada, incluso ayudas de albañilería, obra civil necesaria y derechos de la compañía suministradora de agua			
SW01100	1,000	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	680,72	680,72	
			Materiales			680,72
			TOTAL PARTIDA			680,72
04.02		m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm antirruido Bajante reforzada, antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 110mm. x 3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofónicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y p.p. de piezas especiales de igual material; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,348	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	13,49	
SB00900	1,010	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm	5,00	5,05	
WW00300	4,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			13,49
			Materiales			7,83
			TOTAL PARTIDA			21,32
04.03		m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 90 mm antirruido Bajante reforzada, antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 90mm. x 3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofónicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y p.p. de piezas especiales de igual material; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,397	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	15,38	
SB011003	1,010	m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm	3,90	3,94	
WW00300	5,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,03	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			15,38
			Materiales			7,27
			TOTAL PARTIDA			22,65
04.04		m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 50 mm antirruido Bajante reforzada, antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 50mm. x 3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, paso de forjados, abrazaderas isofónicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y p.p. de piezas especiales de igual material; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,397	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	15,38	
SB0110004	1,010	m	BAJANTE PVC DIÁM. 50 mm	3,60	3,64	
WW00300	5,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,03	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			15,38
			Materiales			6,97
			TOTAL PARTIDA			22,35

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.05	m		COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 90 mm antirruido Colector colgado, antirruido de policloruro de vinilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro exterior 90mm. x 3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazaderas isofonicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y p.p. de piezas especiales de igual material incluso registros en embocaduras verticales, tramos mayores de 15m, cambios de direccion e intersecciones de conductos; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
TO02100	0,249	h	OFICIAL 1ª	19,85	4,94	
SC0040003	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 63 mm 4 kg/cm2	1,98	2,00	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 12,82
						Materiales..... 3,95
						TOTAL PARTIDA..... 16,77
04.06	m		COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm antirruido Colector colgado, antirruido de policloruro de vinilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro exterior 110mm. x 3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazaderas isofonicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y p.p. de piezas especiales de igual material incluso registros en embocaduras verticales, tramos mayores de 15m, cambios de direccion e intersecciones de conductos; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,597	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	11,85	
TO02100	0,249	h	OFICIAL 1ª	19,85	4,94	
SC00500	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	1,98	2,00	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
						Mano de obra..... 16,79
						Materiales..... 4,80
						TOTAL PARTIDA..... 21,59
04.07	m		COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 63 mm antirruido Colector colgado, antirruido de policloruro de vinilo, presión 4 kg/cm2, de diámetro exterior 63mm. x 3 mm. de espesor, incluso sistema de union mediante junta elastica, sellado, contratubos, abrazaderas isofonicas recubiertas de caucho en la zona de contacto con el tubo o accesorio y p.p. de piezas especiales de igual material incluso registros en embocaduras verticales, tramos mayores de 15m, cambios de direccion e intersecciones de conductos; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
TO02100	0,249	h	OFICIAL 1ª	19,85	4,94	
SC0040003	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 63 mm 4 kg/cm2	1,98	2,00	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 12,82
						Materiales..... 3,95
						TOTAL PARTIDA..... 16,77
04.08	m		COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales ; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,080	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	3,10	
TO01900	0,080	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	1,59	
TP00100	0,656	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	12,40	
AA00300	0,090	m3	ARENA GRUESA	10,06	0,91	
SC0060011	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	2,59	2,62	
MR00200	0,124	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,37	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 17,09
						Maquinaria..... 0,37
						Materiales..... 4,38
						TOTAL PARTIDA..... 21,84

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.09	m		COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 90 mm. Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales ; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,080	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	3,10	
TO01900	0,080	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	1,59	
TP00100	0,656	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	12,40	
AA00300	0,090	m3	ARENA GRUESA	10,06	0,91	
SC0060022	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	2,59	2,62	
MR00200	0,124	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,37	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 17,09
						Maquinaria..... 0,37
						Materiales..... 4,38
						TOTAL PARTIDA..... 21,84
04.10	m2		Doble cerramiento, fab. Ladrilloo perf + pref Hormigón DOBLE CERRAMIENTO, FORMADO POR, fábrica de 1/2 pie de espesor, construida según especificaciones de proyecto y norma NBE-FL y NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y arena de río 1/6, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, colocación de anclajes y refuerzo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con sellado, suministro, montaje y desmontaje de medios auxiliares, p.p. de formación de cargaderos interiores, exteriores y angular de arranque de fábrica según detalle D.F.más muro prefabricado de hormigón visto de 15 cm de espesor, según detalle de proyecto. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni vueltas) y deduciendo huecos mayores de 1 m².			
						Sin descomposición
						TOTAL PARTIDA..... 68,00
04.11	u		ARQUETA A PIE DE BAJAN DE 51X51 cm 0,70 m Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, prefabricada de hormigón, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	2,655	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	102,88	
TP00100	1,989	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	37,59	
AGM00200	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	64,78	1,36	
AGM00500	0,094	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	4,06	
CH04020	0,137	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	7,76	
FL01300	0,176	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	13,01	
SA0070011	0,300	m2	TAPA DE FUNDICION CON CERCO	28,22	8,47	
SW00300	1,000	u	CODO PVC. DIÁM. 125 mm	4,25	4,25	
						Mano de obra..... 140,47
						Materiales..... 38,91
						TOTAL PARTIDA..... 179,38

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.12		u	CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA paragravillas DIÁM. 90 mm Cazoleta sifónica de etileno propileno dieno (epdm), de 175 mm de diámetro, salida de 90 mm de diámetro, incluso rejilla paragravillas de polietileno conexión a bajante, colector colgado o arqueta, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y HS-5. Medida la unidad terminada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,249	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	9,65	
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
SS0020011	1,000	u	CAZOLETA SIFÓNICA EPDM DIÁM. 175 mm CON REJILLA PARAGRAVILLAS	27,12	27,12	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 17,53
						Materiales..... 29,62
						TOTAL PARTIDA..... 47,15
04.13		u	ARQUETA SIFONICA DE 63 X63 PREF. TAPA FUNDICIÓN.. Arqueta sifónica de 63 x 63 cm y 0,70 m de profundidad media, prefabricada de hormigón, enfoscada y bruñida por el interior, tapa y marco de fundición y conexión de tubos de entrada y salida, ; construido según CTE. Medida la unidad ejecutada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	3,977	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	154,11	
TP00100	3,032	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	57,30	
AGM00200	0,036	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	64,78	2,33	
AGM00500	0,134	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	5,79	
CH04020	0,147	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,32	
FL01300	0,236	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	17,45	
SA0070011	0,450	m2	TAPA DE FUNDICION CON CERCO	28,22	12,70	
UA01000	1,000	u	TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38	
						Mano de obra..... 211,41
						Materiales..... 52,97
						TOTAL PARTIDA..... 264,38
04.14		u	CAZOLETA SIFÓNICA DE epdm CON REJILLA plana DIÁM. 90 mm Cazoleta sifónica de etileno propileno dieno (epdm), de 175 mm de diámetro, salida de 90 mm de diámetro, incluso rejilla plana de polietileno conexión a bajante, colector colgado o arqueta, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construida según CTE DB HS-1 y HS-5. Medida la unidad terminada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,249	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	9,65	
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
SS0020012	1,000	u	CAZOLETA SIFÓNICA EPDM DIÁM. 175 mm	27,12	27,12	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 17,53
						Materiales..... 29,62
						TOTAL PARTIDA..... 47,15

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.15	u		DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 40 mm antirruido Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 40mm. x 3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales de igual material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido según CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,199	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	7,71	
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
IF2900011	1,818	m	TUBO PVC DIÁM. 40x3 mm	1,10	2,00	
WW00300	1,800	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 15,59
						Materiales..... 3,29
						TOTAL PARTIDA..... 18,88
04.16	u		DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC 40 mm antirruido Desagüe de bidé, formado por tubo antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 40mm. x 3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido según CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,199	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	7,71	
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
IF2900011	1,300	m	TUBO PVC DIÁM. 40x3 mm	1,10	1,43	
WW00300	1,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 15,59
						Materiales..... 2,61
						TOTAL PARTIDA..... 18,20
04.17	u		DESAGÜE BAÑERA CON TUBO DE PVC 50 mm antirruido Desagüe de bañera, formada por tubo antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 50mm. x 3 mm. de espesor, desde la válvula hasta el bote sifónico y de 32 mm el tramo del rebosadero, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido según CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,249	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	9,65	
TO01900	0,447	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	8,87	
IF29000	0,606	m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	0,67	
IF29100	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 18,52
						Materiales..... 4,19
						TOTAL PARTIDA..... 22,71
04.18	u		DESAGÜE DE INODORO CON MANGUETÓN PVC 110 mm antirruido Desagüe de inodoro formado por manguetón antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 110mm. x 3,2 mm. de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material, forrado con lamina bicapa de material bituminoso y de fibras textiles tipo pkb2 y ayudas de albañilería. Construido según CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,249	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	9,65	
TO01900	0,348	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	6,91	
IF22700	1,000	m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	13,49	13,49	
WW00300	6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 16,56
						Materiales..... 17,09
						TOTAL PARTIDA..... 33,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.19	u		DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. PVC 40 mm antirruido Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 40mm. x 3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación de igual material, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales de igual material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,149	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	5,77	
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
IF25100	1,000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,818	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,55	
WW00300	2,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 13,65
						Materiales..... 6,89
						TOTAL PARTIDA..... 20,54
04.20	u		DESAGÜE LAVADORA SIFÓN IND. CON PVC 40 mm antirruido Desagüe de lavadora con sifón individual, formado por tubo y sifón antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 40mm. x 3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación del mismo material, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,199	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	7,71	
TO01900	0,348	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	6,91	
IF25100	1,000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 14,62
						Materiales..... 6,18
						TOTAL PARTIDA..... 20,80
04.21	u		DESAGÜE LAVAVAJILLAS SIFÓN IND. CON PVC 40 mm antirruido Desagüe de lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 40mm. x 3 mm. de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación del mismo material, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales del mismo material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido segun CTE, medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,199	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	7,71	
TO01900	0,348	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	6,91	
IF25100	1,000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
IF29100	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 14,62
						Materiales..... 6,18
						TOTAL PARTIDA..... 20,80
04.22	m		CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 50 mm DIAM antirruido Canalización de derivación para desagües, formada por tubo antirruido de policloruro de vinilo, de diámetro exterior 50mm. x 3 mm. de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales de igual material, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido segun CTE, medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,149	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	5,77	
TO01900	0,249	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,94	
IF2920013	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 50x3 mm	1,80	1,82	
WW00300	1,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 10,71
						Materiales..... 3,00
						TOTAL PARTIDA..... 13,71

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.23		u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm antirruido Bote sifónico de PVC antirruido de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido según CTE, medida la unidad ejecutada			
ATC00100	0,298	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	11,55	
TO01900	0,796	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	15,80	
IF05400	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26400	1,000	u	TAPA LATÓN ROSCADA	4,00	4,00	
IF29200	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,80	2,73	
WW00300	1,800	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 27,35
						Materiales..... 14,75
						TOTAL PARTIDA..... 42,10
04.24		m	CANAL DE HORMIGON POLIMERO MAS REJILLA FUNDICION DULTIL 15x15cm ML.- de Canal de Hormigón Polímero, ancho interior 150mm. y altura exterior 160mm., para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 mts. de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por metro, perfiles de acero galvanizado para protección lateral. Rejilla de fundición dúctil nervada, provista de hendiduras direccionadoras del agua hacia el interior del canal a 60°, p.p de replanteo, colocación y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ CTE. Embutida en la capa de 10cm de mortero de cemento. medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,216	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	8,37	
TO01900	0,397	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,88	
SS0020001	1,000	u	CANAleta PREFABRICADA HORM POLIMERO 150X160	27,12	27,12	
SW0050001	1,000	u	REJILLA ENTRAMADA ACERO GALVANIZADO 1000X150	9,88	9,88	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 16,25
						Materiales..... 39,50
						TOTAL PARTIDA..... 55,75

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA					
05.01	m2	CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO FABRICA PARA REVESTIR DE 1/2 PIE de espesor, en fachadas, construida según especificaciones de proyecto y norma NBE-FL y NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y arena de río 1/6, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, arco de descarga en huecos. Dispondrá de llaves metálicas de atado entre los bordes de dicha fábrica y los pilares (2 redondos del 6 por pilar y planta). Se establecerán juntas de dilatación de la fábrica según NBE-FL-90, no debiendo superar la distancia de 10 m., al igual que en los cambios de espesor de la fábrica, en los cambios de plomo y bajo las grandes aberturas; con juntas entre 10 y 20 mm. que llevarán llaves metálicas (MURFOR o similar) de unión, rellenas de material elastico que permita las dilataciones, cerrándolas por fuera con silicona. Los cargaderos no apoyarán en las fábricas para lo que se realizará junta con neopreno y se alirantarán a la estructura cada 60 cm. incluso en sus extremos. Se colocará 1 cm.de porexpan separando cara de pilares. Se aplicará interiormente una capa de 1 cm de enfoscado de cemento hidrófugo (embarrado de capuchina).Se colocarán angulares PNL 160x160x16 galvanizados en todas las plantas, sujeto a forjados con pletinas y tacos, sellando llaga. MURFOR sobre dinteles esquinas y petos, incluso replanteo, nivelación aplomado p.p. de enjarjes, mermas, roturas, formación de jambas, chapados de cantos de forjados y pilares, recibidos de cercos, colocación de anclajes y refuerzo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con sellado, suministro, montaje y desmontaje de medios auxiliares, p.p. de formación de cargaderos interiores, exteriores y angular de arranque de fábrica según detalle D.F. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni vueltas) y deduciendo huecos mayores de 1 m².			
TO00100	0,296 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	5,88	
TP00100	0,148 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,80	
AGM00800	0,026 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	46,78	1,22	
FL01300	0,070 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	5,17	
Mano de obra					8,68
Materiales					6,39
TOTAL PARTIDA					15,07
05.02	m	EMPARCHADO C/V FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETAS L/PERF. Emparchado a cara vista de frentes de forjado, realizado con plaqueta obtenida a partir de ladrillo perforado, recibido con mortero bastardo de cemento y cal (1:0,5:4) incluso P.P. DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,170 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	6,59	
AGM01600	0,006 m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	97,18	0,58	
FL01100	0,018 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	136,51	2,46	
Mano de obra					6,59
Materiales					3,04
TOTAL PARTIDA					9,63
05.03	m	FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm Formación de peldaño de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
TO02100	0,262 h	OFICIAL 1ª	19,85	5,20	
TP00100	0,262 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	4,95	
AGM00500	0,020 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	0,86	
FL80190	0,026 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	98,97	2,57	
Mano de obra					10,15
Materiales					3,43
TOTAL PARTIDA					13,58

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04	m		DINTEL HORMIGON ARMADO CON PIEZAS PREFABRICADAS Dintel de hormigón armado formado por piezas prefabricadas según detalle en planos, incluso armaduras y p.p. de moldes y elementos complementarios; ejecutada según EHE. Medida la longitud ejecutada.			
TO00100	0,247	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	4,90	
TP00100	0,123	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,32	
CA00320	2,500	kg	ACERO B 500 S	0,81	2,03	
CH02920	0,019	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,14	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 7,22
						Materiales..... 3,87
						TOTAL PARTIDA..... 11,09
05.05	m2		FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.			
TO00100	0,511	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	10,14	
TP00100	0,255	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	4,82	
AGM00800	0,052	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	46,78	2,43	
FL01300	0,141	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	10,42	
						Mano de obra..... 14,96
						Materiales..... 12,85
						TOTAL PARTIDA..... 27,81
05.06	m2		Trasdosado pladur zonas secas ó húmedas (1x19N ó 1X15WA/72+LR) M2.trasdosado de cámara, autoportante de placa de yeso laminado s/UNE 102.023 . En zonas secas (1x19 N /x 400 + LR-40) con una placa de 19 mm. standar y en zonas húmedas (15WA / 46x400 + LR-40) co una placa de yeso resistente a la humedad de 15mm, en ambos casos sobre estructura de canal 48/72 con lana mineral de roca, tipo II de 80 mm de espesor y montantes de 46 ó de 70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos.			
TA00200	0,150	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	2,86	
TO00900	0,150	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	2,98	
FP00500	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,50	2,63	
FP0120001	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm	4,16	4,16	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,90	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 5,84
						Materiales..... 8,54
						TOTAL PARTIDA..... 14,38
05.07	m2		Citara L/perforado taladro pequeño. Formación defabrica de una hoja de citara de ladrillo perforadode 11,5 cm de espesor de fábrica, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hila-das a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².			
TO00100	0,296	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	5,88	
TP00100	0,148	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,80	
AGM00800	0,026	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	46,78	1,22	
FL01300	0,070	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	5,17	
						Mano de obra..... 8,68
						Materiales..... 6,39
						TOTAL PARTIDA..... 15,07

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.08	m2		Tabique de pladur (1x19N / 46 + LR /1x19N) Distrib. VIV. M2.Tabique de placa de yeso laminado s/UNE 102.023 , 98/400 (1x19 N/ 46x400 + LR-40 / 1x19N) con una placa de 19 mm. standar por cada lado, sobre estructura de canal 48/72 con lana mineral tipo II de 48 mm de espesor y montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos. Divisiones entre dependencias secas.			
TA00200	0,177	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	3,37	
TO00900	0,177	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	3,51	
FP00600	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	3,06	3,21	
FP0120002	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm	4,16	8,32	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,90	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT1120002	1,000	m2	PANEL LANA MINERAL 48 mm	4,70	4,70	
						Mano de obra..... 6,88
						Materiales..... 18,11
						TOTAL PARTIDA..... 24,99
05.09	m2		Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR /1x19N) Distrib. VIV. M2.Tabique de placa de yeso laminado s/UNE 102.023 , 98/400 (15 WA / 46x400 + LR-40 / 1x19N) con una placas de 19 mm. standar por un lado seco y una placa de 15 mm resistente a la humedad por otro, sobre estructura de canal 48/72 con la na mineral tipo II de 48 mm de espesor y montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos. Divisiones entre dependencias seca y húmeda			
TA00200	0,177	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	3,37	
TO00900	0,177	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	3,51	
FP00600	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	3,06	3,21	
FP0120002	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 19 mm	4,16	4,16	
FP0120003	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm RESISTENTE HUMEDAD	4,16	4,16	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,90	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT1120002	1,000	m2	PANEL LANA MINERAL 48 mm	4,70	4,70	
						Mano de obra..... 6,88
						Materiales..... 18,11
						TOTAL PARTIDA..... 24,99
05.10	m2		Tabique de pladur (15 WA / 46 + LR / 15 WA) Distrib. VIV. M2.Tabique de placa de yeso laminado s/UNE 102.023, 98/400 (13 WA / 46x400 + LR-40 / 13 WA) una placa de 15 mm resistente a la humedad por cada lado, sobre estructura de canal 48/72 con la na mineral tipo II de 48 mm de espesor y montantes de 46 /70 mm. cada 40 cm. Medición a cinta corrida por colocación de precercos. Divisiones entre dependencias húmedas			
TA00200	0,177	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	3,37	
TO00900	0,177	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	3,51	
FP00600	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	3,06	3,21	
FP0120003	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm RESISTENTE HUMEDAD	4,16	8,32	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,12	0,90	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
XT1120002	1,000	m2	PANEL LANA MINERAL 48 mm	4,70	4,70	
						Mano de obra..... 6,88
						Materiales..... 18,11
						TOTAL PARTIDA..... 24,99

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.11	m2		Doble cerramiento, fab. Ladrilloo perf + pref Hormigón DOBLE CERRAMIENTO, FORMADO POR, fábrica de 1/2 pie de espesor, construida según especificaciones de proyecto y norma NBE-FL y NTE-FFL, con ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm. de espesor, sentado con mortero de cemento CEM I 32,5 UNE 80301:96 y arena de río 1/6, aparejados, i/replanteo, nivelación y aplomado, colocación de anclajes y refuerzo diámetro 6 en tendeles, humedecido de piezas, rejuntado, incluso p.p. de juntas de dilatación con sellado, suministro, montaje y desmontaje de medios auxiliares, p.p. de formación de cargaderos interiores, exteriores y angular de arranque de fábrica según detalle D.F.más muro prefabricado de hormigón visto de 15 cm de espesor, según detalle de proyecto. Se medirá sobre planos de fachada (no midiendo jambas ni vueltas) y deduciendo huecos mayores de 1 m².			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						68,00
05.12	ud		Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar Repercusión por unidad de vivienda delas ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Criterio de medición de proyecto: Unidad de vivienda.			
TA00100	4,078	h	AYUDANTE	19,04	77,65	
TO02100	4,089	h	OFICIAL 1ª	19,85	81,17	
AGY00100	0,050	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	87,99	4,40	
Mano de obra						158,82
Materiales						4,40
TOTAL PARTIDA						163,22

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 CUBIERTAS						
06.01	m2		FALDÓN AZ. NO TRANS. INVERTIDA arido rodado Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: formación de pendiente con hormigon celular; mortero de regularizacion de 2 cm de espesor, imprimacion de oxiasfalto, membrana de betún modificado LBM-48, con armadura de poliester, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30+30 mm de espesor y densidad 30 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 10 cm de espesor medio con árido rodado, de 16 a 32 mm de diámetro, INCLUSO RODAPIE DE 30 CM DE baldosa porcelanica, tomado CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS, TIPO C2,COLOCADO CON JUNTAS DE 2 MM, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO POLIMERICO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, INCLUSO ROZAS Y REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de la cubierta Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON CORDON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO, construido segun cte db-hs 1. Se incluye en esta partida 11 ud de solería de baldosa de hormigón de 40x92X5 para camino de acceso. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,558	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	21,62	
TO00700	0,100	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,85	1,99	
AG00200	0,050	m3	GRAVA DIÁM. 16/32 mm	11,12	0,56	
AGM00600	0,052	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM I/A-L 32,5 N	54,49	2,83	
QW00700	0,030	m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	182,25	5,47	
QW00800	1,100	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
QW01000	1,100	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	0,80	
XI01800	1,111	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
Mano de obra.....						23,61
Materiales.....						18,04
TOTAL PARTIDA.....						41,65
06.02	m2		FALDÓN AZ. TRANS. INVERTIDA aislante term., baldosa porcelanico Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pendiente con mortero ligero; mortero de regularizacion, imprimacion de oxiasfalto, membrana de betún modificado LBM-48, con armadura de poliester, capa difusora de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30+30 mm de espesor y densidad 30 kg/m3, con juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, Capa de mortero M5 (1:6) de 5 cm de espesor y solado con baldosa porcelanica antideslizante Y RESISTENTE a las heladas, CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS, TIPO C2,COLOCADO CON JUNTAS DE 2 MM, INCLUSO RODAPIE DE 30 CM DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO POLIMERICO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, INCLUSO REGOLAS Y REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de la cubierta Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION CON CORDON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE, construido segun cte db-hs 1. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,370	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	14,34	
TO00700	0,125	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,85	2,48	
TO01100	0,376	h	OF. 1ª SOLADOR	19,85	7,46	
TP00100	0,339	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	6,41	
AGL00200	0,001	m3	LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	154,15	0,15	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	43,24	1,34	
AGM00600	0,052	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM I/A-L 32,5 N	54,49	2,83	
AGM01600	0,031	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM I/A-L 32,5 N Y CAL	97,18	3,01	
QW00700	0,030	m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	182,25	5,47	
QW00800	1,100	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
QW01000	1,100	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,73	0,80	
RS006001N	20,000	u	BALDOSA PORCELANICA ANTIDESLIZANTE	0,20	4,00	
XI01800	1,111	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra.....						30,69
Materiales.....						26,28
TOTAL PARTIDA.....						56,97

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03	m2		FALDÓN CUBIERTA LAMINA AUTOPROTEGIDA. Faldón de azotea invertida no transitable constituida por: formación de pendiente con hormigon celular; mortero de regularizacion de 2 cm de espesor, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y densidad 30 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 5 cm de mortero de cemento, Impermeabilizacion con lamina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP-15°C), compuesta por armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mastico de betun modificado con plastomeros, acabada en su cara exterior por lamina de granulado mineral y en su cara interior con un film plasticor, REFUERZO IMPERMEABILIZACION EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS VERTICALES hasta una altura de 20 cm. como minimo por encima de la proteccion de la cubierta Y en CAZOLETAS prolongandose 10 cm. como minimo por encima de las alas, JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM Y P.P. DE TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATAACION CON CORDON CIRCULAR COMPRESIBLE DE POLIETILENO EXPANDIDO Y SELLADO DE POLIURETANO, construido segun cte db-hs 1. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.			
ATC00100	0,272	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	10,54	
TO00700	0,068	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,85	1,35	
AG00700	0,050	m3	GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	11,50	0,58	
AGM00500	0,057	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	2,46	
AGY00100	0,012	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	87,99	1,06	
FL00500	0,085	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	61,71	5,25	
QW00800	1,100	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,90	0,99	
XI00800	0,505	kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,60	0,81	
XI01800N	1,110	M2	LAMINA BITUM AUTOPROTEGIDA PIZARRA	6,00	6,66	
XI02700	1,000	kg	PINTURA OXIASFALTO	1,64	1,64	
XT14000	0,020	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	3,57	
Mano de obra.....						11,89
Materiales.....						23,02
TOTAL PARTIDA.....						34,91

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION						
07.01	m2		IMPERMEAB. SUELOS, LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm			
			Impermeabilización de suelos formada por lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de solapes, cortes y limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.			
TO00700	0,015	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,85	0,30	
TP00100	0,015	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	0,28	
XI01100	1,111	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
			Mano de obra			0,58
			Materiales			0,67
			TOTAL PARTIDA			1,25
07.02	m2		IMPERMEAB. LAMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA			
			Impermeabilización con lamina bituminosa de superficie autoprottegida tipo LBM-40/G-FV (APP-15°C), compuesta por armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mastico de betun modificado con plastomeros, acabada en su cara exterior por lamina de granulado mineral y en su cara interior con un film plastico, incluso p.p. de formacion de pendientes con hormigon aligerado. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,189	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	7,32	
TO00700	0,077	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,85	1,53	
AGM00800	0,041	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	46,78	1,92	
XI01800	1,111	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
			Mano de obra			8,85
			Materiales			9,31
			TOTAL PARTIDA			18,16
07.03	m2		ESPUMA DE POLIURETANO PROJ. 35 KG/M3			
			M2. Capa de poliuretano proyectado de 60 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO00300	0,054	h	OF. 1ª COLOCADOR	19,85	1,07	
TP00100	0,054	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	1,02	
XT14300	0,060	m3	POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	95,00	5,70	
MC00200	0,054	h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,14	
			Mano de obra			2,09
			Maquinaria			0,14
			Materiales			5,70
			TOTAL PARTIDA			7,93
07.04	m2		 AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO. POLIESTER Y POLIESTIR.			
			M2 DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO ANTI-IMPACTO FORMADA POR LAMINA DE POLIESTER DORADO ALUMINIZADO DE 12 MICRAS DE ESPESOR, SOBRE UNA MATRIZ DE 4 MM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. INCLUSO LIMPIEZA DEL SOPORTE, EXTENDIDO, CORTADO Y PEGADO ENTRE LAS LÁMINAS, P.P. DE FALDONES LATERALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE SOLERÍA A AISLAR.			
TO00300	0,039	h	OF. 1ª COLOCADOR	19,85	0,77	
TP00100	0,031	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	0,59	
XT15000	0,040	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3	75,00	3,00	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			1,36
			Materiales			3,30
			TOTAL PARTIDA			4,66

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05		m	JUNTA HIDROEXPANSIVA Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, en contacto con agua, mediante colocación de perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansión controlada, de 20x10 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva.			
TO00700	0,379	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	19,85	7,52	
XI02500	1,010	m	OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,84	0,85	
IDIUR	1,000	m	PERFIL HIDROEXPANSIVO	0,60	0,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra						7,52
Materiales						1,75
TOTAL PARTIDA						9,27

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS						
08.01	m2		REVESTIMIENTO CON MORTERO TÉCNICO DE CAL Y CEMENTO. Formación de revestimiento con mortero técnico de cal hidráulica natural, de altas prestaciones , color a elegir, compuesto de conglomerante a base de cal hidráulica fotocatalítica descontaminante, cemento blanco, áridos y pigmentos minerales, aplicado en tres manos, la primera mano de 5 a 8 mm de espesor, la segunda mano de 15 a 20 mm de espesor, aplicada 48 horas después de la primera y la tercera mano de 5 a 12 mm de espesor, aplicada 7 días después de la segunda, para revestido de fábricas de ladrillo o de bloque. Incluso p/p de saturación del soporte con agua a baja presión y eliminación del agua sobrante con aire comprimido, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, guardavivos incluidos, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluso la preparación y limpieza del soporte, medida la superficie a cinta corrida, por formación de huecos deducción los mayores de 3 m2.			
ATC00100	0,358	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	13,87	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	0,91	
						Mano de obra 13,87
						Materiales 0,91
TOTAL PARTIDA						14,78
08.02	m2		ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,332	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	12,87	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	0,91	
						Mano de obra 12,87
						Materiales 0,91
TOTAL PARTIDA						13,78
08.03	m2		GUARNECIDO Y ENLUCIDO PROYECTADO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO Guarnecido y enlucido proyectado sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso junta elastica de saporacion con revestimiento de paramentos contiguos, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
TO01200	0,409	h	OF. 1ª YESERO	19,85	8,12	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	87,99	1,32	
AGY00200	0,005	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	116,39	0,58	
						Mano de obra 8,12
						Materiales 1,90
TOTAL PARTIDA						10,02
08.04	m2		PANELADO DE PAREDES CON TABLABLERO DE MADERA Revestimiento de paredes con tableros de DM de 100 mm de espesor, lacados en blanco , fijados en rastreles de pino de 25x25 mm, incluso corte, incluso p.p. junta elastica de saporacion con revestimiento de paramentos contiguos, preparación, elementos de remate en esquinas y rincones y p.p. de lijado y empanelado de carpintería con el mismo material. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,255	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	9,88	
TO00300	0,475	h	OF. 1ª COLOCADOR	19,85	9,43	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	87,99	1,32	
KM04800	2,000	m	LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
RL01100	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO EMBERO 20 mm	7,22	7,22	
VW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 19,31
						Materiales 10,94
TOTAL PARTIDA						30,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05	m2		ALICATADO GRES PORCELANICO COLOR LISO RECTANGULAR cm ADHESIVO Alicatado con piezas de gres porcelánico rectificado de color liso rectangular, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. incluso p.p. junta elastica de saporacion con revestimiento de paramentos contiguos, guardavivos metalicos, piezas romas o ingleses, rejuntado con mortero de juntas del mismo color al azulejo y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
TO00100	0,287	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	5,70	
TO00200	0,571	h	OF. 1ª ALICATADOR	19,85	11,33	
GC00100	0,001	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25	
GP00100	2,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,44	
34837U	26,000	u	PORCELANICO RECTIFICADO	0,30	7,80	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
						Mano de obra..... 17,03
						Materiales..... 9,04
						TOTAL PARTIDA..... 26,07
08.06	m2		TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO LAMINAD, ESTRUCTURA FIJ. METÁLICA Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (15+27+27), formado por una placa de yeso laminado antihumedad WR-15 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / ., elementos de remate y accesorios de fijación. Incluso p.p. de tabicas de cierra de descuelgue. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal..			
TO00500	0,557	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	19,85	11,06	
TP00100	0,077	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	1,46	
AGP00100	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	185,58	0,19	
RT01500	1,103	m2	PLACA ESCAYOLA LISA	3,85	4,25	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 12,52
						Materiales..... 4,74
						TOTAL PARTIDA..... 17,26
08.07	m2		TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color a especificar, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,613	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	12,17	
TP00100	0,082	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	1,55	
RT03001	10,500	m	LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR	2,95	30,98	
RT04000	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,50	3,68	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 13,72
						Materiales..... 34,96
						TOTAL PARTIDA..... 48,68
08.08	m2		BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO, DE CAPA GRUESA Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813 y particulas de fibra de vidrio, con más de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado del mortero.			
TO02200	0,153	h	OFICIAL 2ª	19,35	2,96	
TP00100	0,153	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,89	
AGM00300	0,052	m3	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	64,13	3,33	
						Mano de obra..... 5,85
						Materiales..... 3,33
						TOTAL PARTIDA..... 9,18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.09	m2		SOLADO TERRAZO MICROGRANO, ROD. DM De terrazo grano pequeño en piezas de 40x40, recibidas con mortero de cemento sobre cama de arena fina lavada y lamina de aislamiento anti.impacto, incluso p.p. de rodapie de DM lacado en el mismo color que la carpintería de madera, incluso desvastado, pulido, abriollantado y acristalado de la solería . Construido según CTE, medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,250	h	OF. 1ª SOLADOR	19,85	4,96	
TP00100	0,127	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,40	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	12,92	0,26	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	103,85	0,10	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	0,91	
RS03600	1,040	m2	BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO	9,24	9,61	
RS08400	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
						<hr/>
Mano de obra						7,36
Materiales						13,80
						<hr/>
TOTAL PARTIDA						21,16
08.10	m		SEPARADOR ENTRE PAVIMENTOS Separador entre pavimentos, de madera laminada, construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
RS06800	1,000	m	SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS	1,43	1,43	
						<hr/>
Mano de obra						1,98
Materiales						1,43
						<hr/>
TOTAL PARTIDA						3,41
08.11	m2		PAVIMENTO GRES ANTIDESLIZANTE SOLADO CON BALDOSAS DE GRES ANTIDESLIZANTE RECIBIDAS CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS PARA BAJA ABSORCION DE AGUA, COLOCADO CON JUNTAS DE 2MM, INCLUSO P.P. DE MORTERO NIVELANTE, RODAPIE DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO POLIMERICO MISMO COLOR BALDOSA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01100	0,378	h	OF. 1ª SOLADOR	19,85	7,50	
TP00100	0,199	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	3,76	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	12,92	0,26	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	103,85	0,10	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	1,34	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RE334	11,780	u	BALDOSA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE	2,35	27,68	
						<hr/>
Mano de obra						11,26
Materiales						31,15
						<hr/>
TOTAL PARTIDA						42,41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.12	m2		SOLADO CON BALDOSAS DE GRES ANTIDESLIZANTE SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PROCELANICO ANTIDESLIZANTE RECIBIDAS CON CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS PARA BAJA ABSORCION DE AGUA, COLOCADO CON JUNTAS DE 2MM, INCLUSO P.P. DE MORTERO NIVELANTE, RODAPIE DEL MISMO MATERIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CON ADITIVO POLIMERICO MISMO COLOR BALDOSA Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01100	0,378	h	OF. 1ª SOLADOR	19,85	7,50	
TP00100	0,199	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	3,76	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	12,92	0,26	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	103,85	0,10	
AGM00500	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	1,34	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	
GP00300	1,000	m2	PASTA NIVELADORA	1,55	1,55	
RE334	11,780	u	BALDOSA GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE	2,35	27,68	
						Mano de obra..... 11,26
						Materiales..... 31,15
						TOTAL PARTIDA..... 42,41
08.13	m		PELDAÑO, HUELLA Y TABICA PREFABRICADO HORMIGON ANTIDES. RESISTE Peldaño formado por huella y tabica con piezas prefabricadas de hormigón visto, antideslizante para exteriores y resistente a las heladas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso l; construido según CTE. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
ATC00100	0,511	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	19,80	
CA00220	2,250	kg	ACERO B 400 S	0,68	1,53	
CH02920	0,026	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	60,26	1,57	
CM00200	0,004	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,78	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 19,80
						Materiales..... 4,18
						TOTAL PARTIDA..... 23,98
08.14	m		ALFÉIZAR DE HORMIGON POLIMERO, CON GOTERÓN 30cm Alféizar de hormigón polímero color a elegir (con pendiente hacia el exterior de 10º mínimo), con goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm. y entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm. como mínimo, de 30 cm de anchura máxima y de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre capa de mortero impermeabilizada con pintura al clorocaucho rematada verticalmente en jambas, incluso enlechado, limpieza y p.p. de sellado de juntas con paramentos, construido según CTE. Medido según la anchura libre del hueco.			
ATC00100	0,307	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	11,90	
AGL80500	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R	196,96	0,20	
AGM01600	0,007	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	97,18	0,68	
838473	1,060	m	ALFÉIZAR HORMIGON POLÍMERO C/GOTERÓN	10,00	10,60	
RW01900	0,400	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
						Mano de obra..... 11,90
						Materiales..... 12,00
						TOTAL PARTIDA..... 23,90

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.15	m		REMATE DE HORMIGON POLIMERO DE 32 cm CON GOTERÓN Alfeizar de hormigón polímero color a elegir (con pendiente hacia el exterior de 10º mínimo), con goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento de la fachada al menos 2 cm. y de 35 cm de anchura máxima y de 3 a 5 cm de espesor , recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), , incluso enlechado, limpieza y p.p. de sellado de juntas con paramentos, construido segun CTE. Medido según la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,307	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	11,90	
AGL80500	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R	196,96	0,20	
AGM01600	0,007	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	97,18	0,68	
838473	1,060	m	ALFÉIZAR HORMIGON POLÍMERO C/GOTERÓN	10,00	10,60	
RW01900	0,400	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
						<hr/>
Mano de obra.....						11,90
Materiales.....						12,00
						<hr/>
TOTAL PARTIDA						23,90
08.16	m3		RELLENO DE HORMIGON ALIGERADO Hormigón aligerado con Arlita			
ATC00100	0,301	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	11,66	
AGL00200	0,001	m3	LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	154,15	0,15	
QW00100	0,100	m3	HORMIGÓN CELULAR	37,87	3,79	
						<hr/>
Mano de obra.....						11,66
Materiales.....						3,94
						<hr/>
TOTAL PARTIDA						15,60

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA						
09.01	u		LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE Lavabo mural de porcelana vitrificada, marca Roca modelo Dama o similar, de color suave formado por lavabo ergonómico de 0,70x0,50 m con frente concavo, bordes redondeados y apoyo de codos, dos soportes articulados de tubo de aluminio recubrimiento plástico de superficie antideslizante, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,070	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,71	
TO01900	0,494	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	9,81	
IF16800	1,000	u	JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,35	4,35	
IF20500	1,020	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA	23,00	23,46	
IF23700	1,020	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	9,00	9,18	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra						12,52
Materiales						37,95
TOTAL PARTIDA						50,47
09.02	u		LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,40 m C. SUAVE Lavabo mural de porcelana vitrificada, marca Roca modelo Dama o similar, de color suave formado por lavabo ergonómico de 0,60x0,40 m con frente concavo, bordes redondeados y apoyo de codos, dos soportes articulados de tubo de aluminio recubrimiento plástico de superficie antideslizante, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,070	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,71	
TO01900	0,494	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	9,81	
IF16800	1,000	u	JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,35	4,35	
IF20500	1,020	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA	23,00	23,46	
IF23700	1,020	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	9,00	9,18	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra						12,52
Materiales						37,95
TOTAL PARTIDA						50,47
09.03	u		BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE Bide de porcelana vitrificada, en color suave, marca roca, modelo Dama o similar, tornillos de fijación y orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,053	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,05	
TO01900	0,453	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	8,99	
IF04800	1,020	u	BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	22,00	22,44	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,05	3,05	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra						11,04
Materiales						26,34
TOTAL PARTIDA						37,38

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04		u	BAÑERA CHAPA ACERO C. SUAVE 1,40x0,70 m Bañera para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana en color suave de 1,40x0,70 m construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,411	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	15,93	
TO01900	0,123	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	2,44	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	10,06	0,50	
IF02700	1,020	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m	30,00	30,60	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 18,37
						Materiales..... 31,95
						TOTAL PARTIDA..... 50,32
09.05		u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, marca roca, modelo Dama o similar, de color suave, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,070	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,71	
TO01900	0,988	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	19,61	
IF01200	1,000	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	9,00	9,00	
IF15700	1,020	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA	50,00	51,00	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,05	3,05	
IF22600	1,000	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 22,32
						Materiales..... 68,49
						TOTAL PARTIDA..... 90,81
09.06		u	PLATO DE DUCHA DE 1,34X0,7 PLATO DE DUCHA DE 1,34X0,7 en fibra de vidrio, color a elegir por la D.F. construida según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,206	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	7,98	
TO01900	0,123	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	2,44	
834774	1,000	u	PLATO DUCHA FIBRA VIDRIO	85,00	85,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 10,42
						Materiales..... 85,85
						TOTAL PARTIDA..... 96,27
09.07		u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,411	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	8,16	
IF10102	1,000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL.	15,00	15,00	
IF16700	1,000	u	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 8,16
						Materiales..... 28,33
						TOTAL PARTIDA..... 36,49

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.08		u	EQUIPO GRIFERÍA BIDÉ MONOMANDO PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monomando para bidé, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,411	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	8,16	
IF10104	1,000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BIDÉ 1ª CAL.	22,00	22,00	
IF16700	1,000	u	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF22600	2,000	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						<hr/>
Mano de obra						8,16
Materiales						35,33
TOTAL PARTIDA						<hr/> 43,49
09.09		u	EQUIPO GRIFERÍA BAÑO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monomando para baño, de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior con inversor, ducha-telefono flexible de 1,70 m y soporte articulado, válvula de desagüe, rebosadero, tapón y cadenilla; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,330	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	6,55	
IF07900	1,000	u	DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO	9,20	9,20	
IF10106	1,000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BAÑO-DUCHA 1ª CAL.	25,00	25,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						<hr/>
Mano de obra						6,55
Materiales						35,05
TOTAL PARTIDA						<hr/> 41,60
09.10		u	EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD			
TO01900	0,206	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,09	
IF13500	1,000	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL.	14,59	14,59	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						<hr/>
Mano de obra						4,09
Materiales						15,44
TOTAL PARTIDA						<hr/> 19,53
09.11		u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA MONOMANDO PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monomando para ducha, de latón cromado de primera calidad, con mezclador exterior con inversor, ducha-telefono flexible de 1,70 m y soporte articulado, válvula de desagüe, rebosadero, tapón y cadenilla; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,411	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	8,16	
IF08100	1,000	u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,26	4,26	
IF14300	1,000	u	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE	21,00	21,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						<hr/>
Mano de obra						8,16
Materiales						26,11
TOTAL PARTIDA						<hr/> 34,27

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICIDAD						
SUBCAPÍTULO 10.01 LINEAS GENER., CENTRALIZ. Y DERIVAC.IND.						
10.01.01	m.		LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.			
			Linea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación en tubo subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, tubo corrugado doble capa D=160mm montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. longitud máxima 10 m, mayores longitudes requieren proyecto independiente por ser LSBT.Incluso cuota de acceso de la CIA.			
IE13475	0,650	u	ACOMETIDA ELECTRICA MT PARA CT S/NORMA	500,00	325,00	
			Otros.....			325,00
			TOTAL PARTIDA			325,00
10.01.02	Ud		ARQUETA TIPO A-1			
			Ud. Arqueta de registro tipo A-1 baja tensión, según norma ONSE 01.01 16B., totalmente terminada.			
ATC00100	1,730	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	67,04	
TP00100	0,586	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	11,08	
AGM00200	0,010	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	64,78	0,65	
AGM00500	0,081	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	3,50	
CH04120	0,261	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	14,21	
FL01300	0,190	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	14,04	
9384948	1,000	u	TAPA FUNDICIÓN ARQUETA A1	50,00	50,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
			Mano de obra.....			78,12
			Materiales			82,95
			TOTAL PARTIDA			161,07
10.01.03	Ud.		MODULO 10 CONTADORES MONOFASICOS			
			Módulo para 10 contadores monofásicos, homologado, incluido cableado y accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, totalmente montado y colocado incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,390	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	15,11	
TO01800	1,431	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	28,41	
IE05900	1,000	u	FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO	2,77	2,77	
IE11200	10,000	u	MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	514,80	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
			Mano de obra.....			43,52
			Materiales			521,22
			TOTAL PARTIDA			564,74
10.01.04	Ud.		MODULO SALIDA-BORNAS			
			Módulo salida-bornas, homologado por la Compañía suministradora, incluido carril, bornas, cableado y accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ayudas de albañilera.			
IE11200	1,000	u	MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	51,48	
			Materiales			51,48
			TOTAL PARTIDA			51,48

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.05		Ud.	MODULO EMBARRADO-PROTECCION Módulo embarrado-protección, homologado por la Compañía suministradora, incluido pletinas de cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,390	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	15,11	
IE11200	1,000	u	MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	51,48	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
			Mano de obra.....			15,11
			Materiales.....			55,13
			TOTAL PARTIDA.....			70,24
10.01.06		Ud.	C.G.P.100 A CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 100 A.Eschema UNESA E-7 instalada, incluso cartuchos fusibles de cuchilla NH «1» construida según normas de la compañía suministradora .Medida la unidad terminada e instalada en paramento vertical, incluso ayudas de albañilería.			
TO01800	0,326	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	6,47	
TO02100	0,455	h	OFICIAL 1ª	19,85	9,03	
IE04800	1,000	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	214,91	214,91	
IE05800	3,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1	12,98	38,94	
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
			Mano de obra.....			15,50
			Materiales.....			269,77
			TOTAL PARTIDA.....			285,27
10.01.07		Ud.	MODULO INTERRUPTOR 160A Módulo interruptor de 160 A (III+N), homologado por la Compañía suministradora, incluido cableado y accesorios para formar parte de centralización de contadores concentrados, incluso ayudas de albañilería.			
TO01800	0,260	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,16	
TO02100	0,326	h	OFICIAL 1ª	19,85	6,47	
IE04700	1,000	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	180,28	180,28	
IE05600	3,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD	6,31	18,93	
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
			Mano de obra.....			11,63
			Materiales.....			214,28
			TOTAL PARTIDA.....			225,91
10.01.08		MI.	L.GENERAL CU-3x35+1x16, RZ1-K(AS), y ayudas de albañil. Línea general de alimentación de 0,6/1 kV XLPE+Pol .RZ1-K(AS)ZH BAJA emision, libre de halógenos, empotrada, aislada, de 3x35mm²+1x16mm² de cable de cobre bajo tubo flexible 100, incluido tendido del conductor en su interior, inclusive protección de obra con material refractario que proporcione RF-120, totalmente terminado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,065	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,52	
TO01800	0,105	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,08	
CH04120	0,081	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	4,41	
IE02700	1,010	m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	5,22	5,27	
IE03100	3,030	m	CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)	10,92	33,09	
UE05000	1,010	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
			Mano de obra.....			4,60
			Materiales.....			45,04
			TOTAL PARTIDA.....			49,64

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.09		MI.	DERIV.IND.2x6+1x6 mm2,; ES07Z1-K(AS).-T-16 mm. DERIVACIÓN INDIVIDUAL monofásica, instalada con tres cables unipolares de Cu, de sección nominal 2x6 mm2+hilo de 1x6 mm2, color rojo, aislamiento V-750 V, Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos, según UNE EN- 50278 y UNE-EN50266, aislada bajo tubo de PVC COARRUGADO de Ø16 o tubo rígido en zonas de instalación vista.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa de registros y material de fijación; construida según REBT .Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de distribución individua, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,019	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,74	
TO01800	0,030	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,60	
IE02200	3,030	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,10	3,33	
IE12200	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra 1,34
						Materiales 4,09
						TOTAL PARTIDA 5,43
10.01.10		Ud.	CAJA c/PUENTE PRUEBA TIERRA Caja plástica, con puente de pruebas, colocada, conectada y homologada según normas de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	1,626	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	53,67	
TO01800	0,326	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	6,47	
AGM00500	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	0,22	
CA00220	3,500	kg	ACERO B 400 S	0,68	2,38	
CA01600	3,500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	2,59	
CH04020	0,030	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,70	
FL01300	0,032	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	2,37	
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 60,14
						Materiales 21,78
						TOTAL PARTIDA 81,92
10.01.11		Ud.	TOMA TIERRA ESTRUCTURA, cobre 25 mm2, (300 m2) Toma de tierra para edificio a estructura (superficie hasta 300 m²) en terreno calizo o de rocas, pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, incluso grapas de fijación y/o soldadura, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	1,626	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	53,67	
TA00200	0,455	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	8,66	
TO01800	0,032	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,64	
IE11300	1,000	u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	20,03	20,03	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
						Mano de obra 62,97
						Materiales 21,68
						TOTAL PARTIDA 84,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.01.12		MI.	L.TIERRA DE Cu 35 mm² Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm ² de sección, instalado sobre pared o enterrado a una profundidad de 0,8 metros, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,026	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,01	
TO01800	0,326	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	6,47	
IE03800	0,310	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	5,78	1,79	
IE12100	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 7,48
						Materiales..... 2,53
						TOTAL PARTIDA..... 10,01
10.01.13		Ud.	REGISTRO RF-30 HOMOLOGADO PARA VERTICALES DERIVACIONES Registro RF-30, según vigente Reglamento de Baja Tensión, para verticales de circuitos eléctricos., de 650x300 mm. Totalmente instalada y colocada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,058	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,25	
TO01800	0,781	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	15,50	
3984374	1,000	u	PUERTA REGISTRO RF	35,00	35,00	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 17,75
						Materiales..... 36,13
						TOTAL PARTIDA..... 53,88
SUBCAPÍTULO 10.02 INSTAL. ZONAS COMUNES						
10.02.01		MI.	DERIV.IND.TRIF. 4x1x16+10mm2);ES07Z1(AS).-T-40 mm.Comunes DERIVACIÓN INDIVIDUAL trifásica, instalada con cuatro cables unipolares de Cu, aislamiento V-750 V y UNE 21031, de sección nominal 16 mm y uno de 10mm, aislada bajo tubo de PVC COARRUGADO de Ø36.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT .Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de distribución individual, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,016	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,62	
TO01800	0,027	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,54	
IE02400	5,050	m	CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)	3,67	18,53	
IE12300	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,58	0,59	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,16
						Materiales..... 19,44
						TOTAL PARTIDA..... 20,60

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.02		Ud.	CUADRO DISTRIB. SERVICIOS COMUNES EDIFICIO CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para servicios comunes del edificio, compuesto por armario metálico de superficie, con doble puerta opaca, 30 módulos, alojando en su interior debidamente conexiados, los elementos de protección magnetotérmica, diferencial, limitador de sobretensiones y demás elementos de maniobra y protección indicados en el esquema unifilar del documento de planos. Construido según REBT .Medida la unidad instalada en paramento vertical, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,167	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	6,47	
TO01800	0,222	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	4,41	
IE04950	1,000	u	CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR	102,49	102,49	
IE05293	2,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 25 A INTENSIDAD	0,41	0,82	
WW00300	2,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
			Mano de obra			10,88
			Materiales			105,59
			TOTAL PARTIDA			116,47
10.02.03		Ud.	CUADRO SECUNDARIO RECINTO R.I.T.I. ó R.I.T.S. CUADRO DE PROTECCION PARA RECINTO DE R.I.T.I. y/o R.I.T.S., según esquema unifilar adjunto, formado por armario modular empotrable equipado con los dispositivos de protección y maniobra contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones y derivaciones a tierra, indicados en el esquema unifilar adjuntado, totalmente instalado, probado y legalizado.Medida la unidad instalada, incluso ayudas de albañilería.			
TO00100	0,056	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	1,11	
TP00100	0,056	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	1,06	
IK00005	1,000	u	CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL 500x500x150mm IP55	56,00	56,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			2,17
			Materiales			56,85
			TOTAL PARTIDA			59,02
10.02.04		Ud.	CUADRO ASCENSOR, C/prot.magn., difer., limit. sobret. etc.inst. CUADRO ASCENSOR, según esquema unifilar adjunto, formado por armario metálico, alojando en su interior debidamente conexionado: Interruptores Automáticos Magnetotérmicos y diferenciales de alta sensibilidad, LIMITADOR de sobretensión, totalmente instalado, probado y legalizado.Medida la unidad instalada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,033	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,28	
TO01800	0,222	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	4,41	
IE07100	1,000	u	DESCONECTADOR FUSIBLES 4 POLOS Y 100 A	104,73	104,73	
IE11800	1,000	u	TABLERO AISLANTE	7,47	7,47	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			5,69
			Materiales			113,05
			TOTAL PARTIDA			118,74

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.05		MI.	CIRCUITO ALIMENTACION ASC. ;ES07Z1(A), de 2X6+1x6 CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA a alumbrado de portal, con cable Cu, ;ES07Z1(AS), de baja emisión, compuesto por dos conductores de 6mm2 de sección nominal y conductor de protección, canalizado bajo tubo PVC flexible D16mm, Grado de protección 7.Incluso p.p.de cajas de registr y conexionado a cuadro de ascensor y Ritu. Construido según REBT.Medida la unidad desde centralizacion de cont. hasta rellano superior de cada es-calera, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,016	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,62	
TO01800	0,026	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,52	
IE02200	4,040	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,10	4,44	
IE12100	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,14
						Materiales..... 5,07
						TOTAL PARTIDA..... 6,21
10.02.06		MI.	CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 mm2;ES07Z1(AS).-T-20 mm. CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento de baja emisión de humos-750 V.;ES07Z1(AS), formado por dos conductores activos de 2,5 mm² y conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de baja emisión de humos, COARRUGADO FLEXIBLE de Ø20 mm con grado de protección 5 O RÍGIDO EN ZONAS VISTAS, incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y ayudas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde centralización a cuadro de protección de RITI o RTIS, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,016	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,62	
TO01800	0,025	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,50	
IE02000	3,030	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,83	2,51	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,12
						Materiales..... 2,99
						TOTAL PARTIDA..... 4,11
10.02.07		MI.	CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5 MM2;ES-07Z1-K(AS)-750 V.-T/COARR.Z. CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento de baja emisión de humos-750 V.;ES07Z1(AS), formado por dos conductores activos de 1,5 mm² y conductor de protección de igual sección nominal, empotrado y aislado con tubo de baja emisión de humos, COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protección 5 ó tubo rígido en zonas vistas, incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y ayudas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro del rellano superior, para emergencias, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,016	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,62	
TO01800	0,025	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,50	
IE01900	1,020	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	0,53	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,100	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
						Mano de obra..... 1,12
						Materiales..... 0,89
						TOTAL PARTIDA..... 2,01

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.08		Ud.	T.CORR.16A+T/2,5mm², para centralizaciones Toma de corriente con toma de tierra desplazada, realizado en tubo PVC flexible corrugado de 20 mm de diámetro, conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 4 mm ² de sección (activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base enchufe 16 A (II+T.T.), incluso marco y línea hasta circuito existente en la zona, totalmente montado e instalado, incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,117	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	4,53	
TO01800	0,333	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	6,61	
IE01400	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,11	3,11	
IE02000	15,000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm ² H07V-K	0,83	12,45	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 11,14
						Materiales..... 17,01
						TOTAL PARTIDA..... 28,15
10.02.09		u	DETECTOR VOLUM.DE PRESENCIA Detector volumétrico de presencia, 250 V- 10 A., con indicador luminoso, para montaje empotrado, totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilera.			
TO01800	0,222	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	4,41	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	3,88	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE15005	1,000	u	DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA	51,25	51,25	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
						Mano de obra..... 8,29
						Materiales..... 51,89
						TOTAL PARTIDA..... 60,18
10.02.10		Ud.	PTO. ALIMENTACION A EQUIPO AUTON. ALUMBRADO EMERG. Punto de alimentación a equipo autónomo de alumbrado de emergencia, efectuado con conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5 o 7 según tipo de montaje, rígido en zonas vistas, resistencia a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección y hasta controlador centralizado de funcionamiento de emergencias, totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,016	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,62	
TO01800	0,025	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,50	
IE01900	3,030	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm ² H07V-K	0,52	1,58	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,12
						Materiales..... 2,06
						TOTAL PARTIDA..... 3,18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.11		u	PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO Punto de alimentación a equipo de alumbrado, efectuado con conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios, rígido en zonas vistas, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,114	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,26	
IE01900	8,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	4,16	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78	1,78	
IE11900	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 4,24
						Materiales..... 7,23
						TOTAL PARTIDA..... 11,47
10.02.12		Ud.	P.LUZ EMERG.100 Lúm.PVC PUNTO LUZ EMERGENCIA de 100 Lúm.fluorescente incluyendo aparato autónomo SAFT STRIO FL6SN Marca AENOR, UNE 20-392-75 instalado con cable de cobre aislamiento 750V, libre halógenos, de sección nominal 1,5mm², ZH y no propagador de la llama,bajo tubo de PVC FLEXIBLE, de D20 mm,o rígido en zonas vistas, incluso p.p.de de registro empotrado.Construido según REBT .Medida la unidad terminada entre dos puntos, incluidas ayudas de albañilería.			
TO01800	0,167	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	3,31	
IP04000	1,000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA	65,87	65,87	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
						Mano de obra..... 3,31
						Materiales..... 67,04
						TOTAL PARTIDA..... 70,35
10.02.13		u	PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. UNIPOLAR, completo Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con interruptor unipolar, y conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,114	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,26	
IE01900	8,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	4,16	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78	1,78	
IE11900	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 4,24
						Materiales..... 7,23
						TOTAL PARTIDA..... 11,47

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.14		Ud	PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON PULSADOR Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con Pulsador y conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,278	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	10,77	
TO01800	0,501	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	9,94	
IE01900	22,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	11,44	
IE05200	5,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	1,60	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78	1,78	
IE11900	11,700	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,87	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 20,71
						Materiales..... 17,01
						TOTAL PARTIDA..... 37,72
10.02.15		Ud.	PORTERO AUTO.SIS.DIGITAL 20 U. Portero automático para 8 usuarios compuesto por placa exterior antivandalismo digital con grupo fónico, alimentador, teléfono en cada una de las viviendas, cajas de derivación, tubo de PVC, cable aislado, estabilizado, conexionado, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,056	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,17	
ATC00400	1,112	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	36,89	
IV01010	1,000	u	ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 8 TOMAS	32,68	32,68	
IV02600	1,000	u	PLACA PORTERO ELÉCTRICO 8 PULSADORES	91,12	91,12	
WW00300	8,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IV03000	8,000	u	TELEFONO INTERIOR	12,00	96,00	
KW04800	80,000	m	CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES	1,19	95,20	
						Mano de obra..... 39,06
						Materiales..... 319,70
						TOTAL PARTIDA..... 358,76
10.02.16		Ud.	PTO TFNO RED URBANA CON TUBO EMPOTRADO Punto de telefono formado por caja de empotrar rectangular, placa de enchufe normalizado y p.p.de línea con cable telefónico multipar en tubo empotrado de D=16mm, incluso ayudas de albañilería, totalmente instalado.			
WW00300	8,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,40	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IV03000	1,000	u	TELEFONO INTERIOR	12,00	12,00	
KW04800	80,000	m	CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES	1,19	95,20	
						Materiales..... 111,90
						TOTAL PARTIDA..... 111,90
10.02.17		Ud.	APLIQUE EXT.ESTANCO ANTIVANDALICO i/FL.22W Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, antivandalico, incluso lámpara fluorescente de 1x22 W, grado de protección IP 55/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01800	0,501	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	9,94	
IE01900	22,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	11,44	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
P16BB340	1,000	ud	Lumin. estanca alto rendimi. 2x22 W. HF	4,00	4,00	
P16CC100	2,000	ud	Tubo fluorescente 58 W./830-840-827	1,50	3,00	
						Mano de obra..... 9,94
						Materiales..... 18,59
						TOTAL PARTIDA..... 28,53

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.02.18		Ud.	APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 2x18 W, Zonas comunes Aplique decorativo de pared, para interior, incluso lámpara bajo consumo, electrónica de 2x18W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, portalámparas, replanteo, montaje, línea de alimentación, ZH, bajo humos, pequeño material y conexionado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01800	0,501	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	9,94	
IE01900	22,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	11,44	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
P16BB320	1,000	ud	Lumin.DECORATIVA. 2x18 W. AF	225,85	225,85	
P16CC100	2,000	ud	Tubo fluorescente 58 W./830-840-827	1,50	3,00	
						Mano de obra 9,94
						Materiales 240,44
						TOTAL PARTIDA 250,38
10.02.19		Ud.	LUM.PLÁSTICA ESTANCA 2x18 W. Luminaria plástica estanca de 2x18W, grado de protección IP 65 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2mm de espesor con abatimiento lateral, electrificación con reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas, cebadores, incluso lámparas fluorescentes de alto rendimiento, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01800	0,501	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	9,94	
IE01900	22,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	11,44	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
P16BB205	1,000	ud	Lumin. est. dif.acrílic. cuad.2x18 W. AF	21,00	21,00	
P16CC050	2,000	ud	Lámp.flu.compa.2G11 18 W.	2,30	4,60	
						Mano de obra 9,94
						Materiales 37,19
						TOTAL PARTIDA 47,13
SUBCAPÍTULO 10.03 INSTAL. INTERIOR VIVIENDAS						
10.03.01		Ud.	CUADRO DISTRIB.E.MEDIA(C1+C2+C3+C4+C5+C6) CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN viviendas, grado de electrificación MEDIA, con circuitos efectuados en canalizaciones no independientes compuesto de armario IP415 con puerta de 28 módulos, alojando en su interior debidamente conexionados las protecciones magnetotérmicas y diferenciales expresadas en el documento de planos, con int. difer. de alta sensibilidad e interr. magnet. de corte omnipolar y 10 KA de poder de corte, protector de sobretensiones permanente y transitorio, circuito de control y sistema de señalización. Construido según REBT (R.D. 848/2002).Medida la unidad instalada, comprendiendo C1+C2+C3+C4+C5+C6, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,046	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,78	
TO01800	0,051	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	1,01	
IE04200	1,000	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP	150,00	150,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 2,79
						Materiales 150,58
						TOTAL PARTIDA 153,37
10.03.02		Ud.	EQUIPOTENCIAL EN COCINAS 4mm² Conexión de Tierra equipotencial en cocinas, realizado con conductor de Cu de 750 V.de 4 mm² y grapas de fijación y/o soldadura,conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,015	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,58	
TO01800	0,022	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,44	
IE03800	0,140	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	5,78	0,81	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra 1,02
						Materiales 1,29
						TOTAL PARTIDA 2,31

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.03		Ud.	EQUIPOTENCIAL BAÑOS 4mm² Conexión de Tierra equipotencial en cuartos de baño o aseos, realizado con conductor de Cu de 750 V.de 4 mm ² y grapas de fijación y/o soldadura,conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electro-técnico para Baja Tensión actualmente en vigor, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,015	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,58	
TO01800	0,022	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,44	
IE03800	0,140	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	5,78	0,81	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,02
						Materiales..... 1,29
						TOTAL PARTIDA..... 2,31
10.03.04		MI.	CIRCUITO ELECT.2X1,5+CP1X1,5MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR. CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores de 1,5 mm ² , UNE 21031, para alojar en derivaciones individuales para discriminación horaria en tarifa nocturna.Medi-da la unidad ejecutada desde centralización a cuadros de viviendas, incluidas ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,015	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,58	
TO01800	0,024	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,48	
IE01900	3,030	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	1,58	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,06
						Materiales..... 2,06
						TOTAL PARTIDA..... 3,12
10.03.05		MI.	CIRCUITO ELECT.2X2,5+CP1X2,5 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR. CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores acti-vos de 2,5 mm ² y conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada y elementos de conexión, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección has-ta la caja de registro de la habitación suministrada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,015	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,58	
TO01800	0,024	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,48	
IE02000	3,030	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,83	2,51	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,06
						Materiales..... 2,99
						TOTAL PARTIDA..... 4,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.06		MI.	CIRCUITO ELECT.2X4+CP1X4 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR. CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores activos de 4 mm ² y conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø16 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y ayudas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada.			
ATC00100	0,015	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,58	
TO01800	0,024	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,48	
IE02100	3,030	m	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	0,90	2,73	
IE12000	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	0,21	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,06
						Materiales..... 3,26
						TOTAL PARTIDA..... 4,32
10.03.07		MI.	CIRCUITO ELECT.2X6+CP1X6 MM2; PVC750 V.-ES07Z1-KT/COARR. CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento PVC-750 V, formado por dos conductores activos de 6 mm ² y conductor de protección de igual sección nominal, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC COARRUGADO FLEXIBLE de Ø20 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada, elementos de conexión y ayudas de albañilería, construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada.			
ATC00100	0,015	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	0,58	
TO01800	0,024	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	0,48	
IE02200	3,030	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,10	3,33	
IE12100	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,31	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 1,06
						Materiales..... 3,96
						TOTAL PARTIDA..... 5,02
10.03.08		Ud.	T.CORR.16A "SCHUKO",c/pp circuito, Instalada Toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=16/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V., libre de halógenos, y sección 2,5 mm ² , (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, y p/p de circuito de alimentación hasta cuadro de vivienda, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,051	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	1,01	
IE01400	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,11	3,11	
IE02000	15,000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,83	12,45	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 2,99
						Materiales..... 17,01
						TOTAL PARTIDA..... 20,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.09		Ud.	T.CORR.20A+T/4mm²,c/pp.circ. instalado. Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm² de sección nominal-ESOZ1-K(AS)-, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible coarugado de D=16 mm, incluso mecanismo, p.p.de cajas de derivación, circuito h hasta cuadro de vivienda y pequeño material, apertura y sellado de rozas, según REBT, incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,051	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	1,01	
IE01600	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL	4,21	4,21	
IE02100	15,000	m	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	0,90	13,50	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE12000	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,21	1,06	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
					Mano de obra	2,99
					Materiales	19,41
					TOTAL PARTIDA	22,40
10.03.10		Ud.	T.CORR.25 A+TT/6mm² c/pp.circ. instalado. Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 6 mm² de sección nominal-ESOZ1-K(AS)-, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible coarugado de D=16 mm/gp.5, incluso mecanismo, p.p.de cajas de derivación, circuito hasta cuadro de protección en vivienda y pequeño material, apertura y sellado de rozas según REBT, incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,077	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,98	
TO01800	0,307	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	6,09	
IE01700	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA	10,92	10,92	
IE02200	9,000	m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	1,10	9,90	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE12100	3,030	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,31	0,94	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
					Mano de obra	9,07
					Materiales	22,40
					TOTAL PARTIDA	31,47
10.03.11		u	PTO. ALIMENTACION A EQUIPO ALUMBRADO Punto de alimentación a equipo de alumbrado, efectuado con conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios,rígido en zonas vistas, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,114	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,26	
IE01900	8,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	4,16	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78	1,78	
IE11900	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
					Mano de obra	4,24
					Materiales	7,23
					TOTAL PARTIDA	11,47

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.12		u	PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON INTE. UNIPOLAR, completo Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con interruptor unipolar, y conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,114	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,26	
IE01900	8,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	4,16	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,78	1,78	
IE11900	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
						Mano de obra..... 4,24
						Materiales..... 7,23
						TOTAL PARTIDA..... 11,47
10.03.13		Ud	PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON CONMUTADOR, completo Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con conmutador y conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,051	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,98	
TO01800	0,102	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,02	
IE01900	24,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	12,48	
IE05200	2,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,64	
IE07600	2,000	u	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	1,12	2,24	
IE11900	8,080	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,29	
WW00300	0,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 4,00
						Materiales..... 17,28
						TOTAL PARTIDA..... 21,28
10.03.14		Ud	PTO. DE ACCIONAMIENTO ALUMB. CON CRUZAMIENTO, completo Punto de accionamiento para equipo de alumbrado efectuado con Cruzamiento y conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC de baja emisión de halógenos y humos, g.p. 5, resistencia a impactos 2 Julios, incluida p.p. de cajas de registro y de líneas hasta cuadro de protección , totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,077	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,98	
TO01800	0,128	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	2,54	
IE01900	62,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	32,24	
IE05200	5,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	1,60	
IE07500	2,000	u	INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	9,43	18,86	
IE08400	1,000	u	INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	4,66	4,66	
IE12500	20,500	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	16,61	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,300	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,39	
						Mano de obra..... 5,52
						Materiales..... 74,91
						TOTAL PARTIDA..... 80,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.03.15		Ud.	PUNTO PULSADOR TIMBRE . UD. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. ES 07Z1-K (AS),incluido caja registro, cajas mecanismos universal con tornillo, pulsador y marcos respectivos, Incluido circuito hasta cuadro de vivienda y sonería, totalmente montado e instalado, incluso ayudas de albañilera.			
ATC00100	0,108	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	4,19	
TO01800	0,256	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	5,08	
IE01900	10,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K	0,52	5,20	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11500	1,000	u	PULSADOR	1,51	1,51	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
IE13200	1,000	u	ZUMBADOR ANTIPARASITARIO	7,64	7,64	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
Mano de obra.....						9,27
Materiales.....						15,80
TOTAL PARTIDA.....						25,07

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 INSTALACION DE DISTRIB. INTERNA AGUA CONS. HUMANO (A.C.H.)					
SUBCAPÍTULO 11.01 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION A.C.H.					
11.01.01	u	ACOMETIDA A RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de alta densidad de 50 mm de diametro, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
IF91650	1,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	790,28	790,28	
Materiales					790,28
TOTAL PARTIDA					790,28
11.01.02	ud	CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.			
ATC00100	1,002 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	38,83	
TO01900	3,761 h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	74,66	
IF07100	1,000 u	CONTADOR GENERAL 50 mm	527,04	527,04	
IF12500	1,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"	191,94	191,94	
IF24300	1,000 u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	62,95	62,95	
IF30000	2,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	25,40	50,80	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	6,60	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
Mano de obra					113,49
Materiales					840,83
TOTAL PARTIDA					954,32
11.01.03	u	ARQUETA VALVULA GENERAL SUMIN. A.C.H., DE 40x50x50. Arqueta enterrada para válvula general de suministro de agua para consumo humano, incluida tapa de fundición según tipo homologado por la empresa suministradora. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	3,347 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	129,70	
TP00100	3,134 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	59,23	
AGM00500	0,094 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	43,24	4,06	
CH04120	0,108 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	5,88	
FL01300	0,176 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	73,92	13,01	
SA00600	2,050 m	CERCO ARQUETA PNL-50,5	4,89	10,02	
SA00700	0,360 m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	28,22	10,16	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
Mano de obra					188,93
Materiales					45,48
TOTAL PARTIDA					234,41
11.01.04	u	VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" Válvula de retención de diámetro 1 1/2", con sus juntas, tuercas y racores, instalada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,439 h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	8,71	
IF31300	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	12,58	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra					8,71
Materiales					12,88
TOTAL PARTIDA					21,59

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.05		u	VALVULA ESFERA PN-16 D-1 1/2" Válvula de bola de acero, PN-16, tipo Hard o similar, de diámetro 2", con sus accesorios de unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,376	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	7,46	
IF30650	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	28,75	28,75	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 7,46
						Materiales 29,05
						TOTAL PARTIDA 36,51
11.01.06		m	TUB. POLIETILENO PE-50. PVC 90 Tubería de Polietileno PE 50 mm bajo tubo de PVC de 90 mm2", con p.p. de piezas especiales y accesorios de unión y derivación, incluso fijaciones, ayudas de albañilería y anclajes.			
ATC00200	0,057	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	1,88	
TO01900	0,313	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	6,21	
IF92964	1,010	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7 mm	3,05	3,08	
IF92978	1,010	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm	1,06	1,07	
WW00300	7,650	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,21	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
						Mano de obra 8,09
						Materiales 8,57
						TOTAL PARTIDA 16,66
11.01.07		u	CENTRALIZACION CONTADOR. 3/4" Centralización para batería 10 contadores de agua fría de 3/4" en tres filas, compuesta por conexionado a acometida con tubo de acero galvanizado de 3" con piezas especiales, colector de acero galvanizado de 15 salidas y 2-1/2", manguitos electrolíticos de 30 cm., contadores divisionarios de 3/4", incluso p.p. de llaves de corte, ayudas de albañilería, grifo de prueba y válvula antirretorno, totalmente montado y realizada prueba de carga a 20 atm. s/ NTE-IFF-20 y normas de la compañía suministradora.			
ATC00100	0,752	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	29,14	
TO01900	3,134	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	62,21	
IF06250	1,000	u	BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA	229,39	229,39	
IF06270	20,000	u	VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIENTABLE	10,45	209,00	
IF06271	20,000	u	VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm	7,10	142,00	
IF06275	20,000	u	TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm	5,55	111,00	
IF06278	2,000	u	PLACA IDENTIFICACION	11,25	22,50	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
						Mano de obra 91,35
						Materiales 715,09
						TOTAL PARTIDA 806,44
11.01.08		m	TUBERIA COBRE 20/22MM, MONTANTE SUPERFICIE. MI.Suministro y montaje de montante de 12 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
TO01900	0,251	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,98	
IF28300	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm	7,94	8,02	
IF92975	1,010	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
WW00300	0,700	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,39	
WW00400	0,650	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20	
						Mano de obra 4,98
						Materiales 9,02
						TOTAL PARTIDA 14,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.09		ud	GRUPO DE PRESIÓN Suministro y colocación de grupo de presión, modelo Wilo COR-2 MVICE 410/VR, formado por: 2 bombas centrífugas de alta presión verticales, serie MVICE, con rodets, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2", conexión en impulsión de 2"; cierre mecánico independiente del sentido de giro; unidad de conmutación de todas las bombas instaladas, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual y botón monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas GTC; motores de rotor húmedo con una potencia nominal total de 2.2 kW, 2780 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, con protección térmica integrada y contra marcha en seco, protección IP 44, aislamiento clase F; vaso de expansión de membrana de 8 l; válvulas de corte y antirretorno; presostato; manómetro; sensor de presión; bancada; colectores de acero inoxidable.Según CTE-HS-4.			
ATC00100	2,507	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	97,15	
TO01900	17,549	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	348,35	
IF27400	2,500	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	5,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	98,00	
IF31300	2,000	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	25,16	
IM03400	1,000	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASP. DEP.	3.154,51	3.154,51	
WW00300	35,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	18,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	5,40	
						Mano de obra..... 445,50
						Materiales..... 3.329,72
						TOTAL PARTIDA..... 3.775,22
11.01.10		ud	DÉPÓSITO AQUABLOCK. 1000 l. Suministro y colocación de depósito Aquablock de Schutz (o similar), con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
P17DL050	1,000	ud	Depósito PRFV. 1.000 l.	700,00	700,00	
ATC00100	2,507	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	97,15	
TO01900	17,549	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	348,35	
IF27400	2,500	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	10,96	27,40	
IF29900	5,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	98,00	
IF31300	2,000	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	12,58	25,16	
WW00300	35,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	19,25	
WW00400	18,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	5,40	
						Mano de obra..... 445,50
						Materiales..... 875,21
						TOTAL PARTIDA..... 1.320,71

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACION AGUA C.H. EN VIVIENDAS					
11.02.01	u	CALENTADOR GAS A.C.S. Calentadores de agua a gas estanco . Caudal nominal 11 l/min. Encendido electr_nico a 220v . Ventilador incorpo- rado. Serpentin protegido mediante SUPRAL. Modulaci_n hidraulica de la llama del 40% al 100%. Display de tem- peratura digital. Termostato de seguridad. Presi_n m_nima de 0,2 bar. Peso 21,4 kg. Gas butano/propano. Incluido kit de salida de gases 60/100 y conducci_n hasta chimenea vertical.			
ATC00100	0,427 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	16,55	
TO01900	0,244 h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,84	
IC80800	1,000 u	CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX	6,97	6,97	
IF05900	1,000 u	CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL	101,07	101,07	
IF07600	1,000 u	DEFLECTOR	3,07	3,07	
IF24800	4,000 u	REJILLA DE ALUMINIO	1,92	7,68	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra					21,39
Materiales					119,92
TOTAL PARTIDA					141,31
11.02.02	u	PTO ALIMENTACION ELECTR. A SISTEMA CONTROL A.C.S. Punto de alimentaci_n a sistema de bombas y control de ACS solar, efectuado con conductor de aislamiento de PVC ESOZ1-K(AS)-750V, bajo tubo de PVC g.p. 5 o 7 seg_ n tipo de montaje, resistencia a impactos 2 Julios, in- cluida p.p. de cajas de registro y de l_nneas hasta cuadro de protecci_n de vivienda y hasta controlador centralizado de funcionamiento bombas en campo solar y viviendas, totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de alba- ñilería.			
ATC00100	0,037 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,43	
TO01800	0,091 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	1,81	
IE02500	1,010 m	CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)	3,58	3,62	
IE02700	4,040 m	CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)	5,22	21,09	
UE04600	1,010 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES	0,91	0,92	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra					3,24
Materiales					26,48
TOTAL PARTIDA					29,72
11.02.03	u	PTO AGUA FRIA-CAL. (PE-X.6,3)BAÑO, B+L+I+Bi. Ud. Instalaci_n de fontanería para un ba_ o dotado de ba_era, bidet, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de po- lietileno reticulado PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desag_ e con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con bote sifónico, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguet_n de enlace para el inodoro, totalmente terminada seg_ n CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desag_ es se entregarán con tapones, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	4,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	145,24	
TO01900	4,500 h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	89,33	
IF92975	9,000 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	3,69	
IF93002	7,000 m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	1,88	13,16	
WW00300	5,420 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,98	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
IF05400	1,000 u	BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26400	1,000 u	TAPA LATÓN ROSCADA	4,00	4,00	
IF29100	1,515 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
IF29000	1,313 m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	1,44	
Mano de obra					234,57
Materiales					34,57
TOTAL PARTIDA					269,14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.04		u	PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,3)BAÑO,L+I Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	4,600	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	151,85	
TO01900	4,500	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	89,33	
IF92975	9,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	3,69	
IF93002	7,000	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	1,88	13,16	
WW00300	5,420	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,98	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
IF05400	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26400	1,000	u	TAPA LATÓN ROSCADA	4,00	4,00	
IF29100	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
IF29000	1,313	m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	1,44	
						Mano de obra..... 241,18
						Materiales..... 34,57
						TOTAL PARTIDA..... 275,75
11.02.05		u	PTO AGUA FRIA-CAL.(PE-X.6,)COCINA; Lavad.;Lavav.;Fregad.;Pileta. Ud. Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm., totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	4,880	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	161,09	
TO01900	4,880	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	96,87	
IF92975	9,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	3,69	
IF93002	7,000	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm	1,88	13,16	
WW00300	5,420	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,98	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
IF05400	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	6,73	6,73	
IF26400	1,000	u	TAPA LATÓN ROSCADA	4,00	4,00	
IF29100	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,40	2,12	
IF29000	1,313	m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,10	1,44	
IF25100	1,000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,66	2,66	
						Mano de obra..... 257,96
						Materiales..... 37,23
						TOTAL PARTIDA..... 295,19
11.02.06		m	COQUILLA e9mm - Ø28 Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX de 9 mm de espesor, para un diámetro de 28mm, con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,091	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	1,81	
XT00900	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	0,81	
						Mano de obra..... 1,81
						Materiales..... 0,81
						TOTAL PARTIDA..... 2,62

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.07		m	COQUILLA e9mm - Ø22 Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica de 9 mm de espesor, para un diámetro de 22mm, con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,073	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	1,45	
XT00900	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIAM. x ESP.	0,80	0,81	
						Mano de obra 1,45
						Materiales 0,81
						TOTAL PARTIDA 2,26
11.02.08		m	COQUILLA e9mm - Ø18 Calorifugado de tubería con coquilla elastomérica de 9 mm de espesor, para un diámetro de 18mm, con p.p. de piezas especiales para codos y derivaciones, colocada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,061	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	1,21	
XT00900	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIAM. x ESP.	0,80	0,81	
						Mano de obra 1,21
						Materiales 0,81
						TOTAL PARTIDA 2,02
SUBCAPÍTULO 11.03 FONTANERIA ZONAS COMUNES y/o LOCALES TECNICOS						
11.03.01		Ud.	Punto agua c/PEX, en planta solar, desde centr.contadores. Ud. Instalación de fontanería para un grifo, realizada con tubería de polietileno reticulado PEX para las red de agua fría en campo solar, utilizando el sistema de derivaciones por tes, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	4,772	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	94,72	
IF12900	1,000	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.	45,00	45,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 94,72
						Materiales 45,85
						TOTAL PARTIDA 140,57
11.03.02		Ud.	Punto agua c/PEX, en comunes, desde centr.contadores. Instalación de red de agua fría con tubería de polietileno reticulado PEX para las red de agua fría, para tomas de agua servicios comunes, incluida tubería hasta toma general de servicios comunes. Totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	1,591	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	31,58	
IF12900	1,000	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.	45,00	45,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 31,58
						Materiales 45,85
						TOTAL PARTIDA 77,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 INSTALACION DE GAS NATURAL						
12.01		Ud.	ACOMETIDA BAJA PRESI.D=42 mm.			
			Acometida para gas manufacturado en baja presión, con tubería de acero negro soldado DIN-2440 UNE 19.040 de D=42 mm. i/accesorios, con doble encintado de cintas Densolen S-40 y R-20, incluso ayudas de albañilería.			
O03G00001	0,328	H.	Oficial 1ª gasista	19,00	6,23	
O03G00002	0,328	H.	Ayudante gasista	17,50	5,74	
T28Z00005	0,038	Lt.	Imprimación Primer Densolen	7,76	0,29	
T28Z00008	0,500	Ud.	Rollo cinta Densolen S-40	8,04	4,02	
T28Z00010	0,250	Ud.	Rollo cinta Densolen R-20	7,07	1,77	
T18AN0011	1,000	MI.	Tub.ac.negro DIN-2440i/a.2"	9,30	9,30	
T28Z00015	0,400	MI.	Malla señalizadora	0,30	0,12	
						<hr/>
Mano de obra.....						11,97
Materiales.....						<hr/> 15,50
TOTAL PARTIDA.....						27,47
12.02		Ud.	BATERIA 8 CONTADORES G-4			
			Bateria para 8 contadores tipo G-4, compuesta por bastidor de tubería de acero negro soldado DIN-2440 UNE 19.040, válvula de esfera para corte general y accesorios para 8 contadores, incluso ayudas de albañilería.			
TP00100	0,174	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	3,29	
TO00100	1,045	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,85	20,74	
IG00100	1,000	u	ARMARIO METÁLICO PARA UN CONTADOR G-4	80,62	80,62	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						<hr/>
Mano de obra.....						24,03
Materiales.....						<hr/> 83,67
TOTAL PARTIDA.....						107,70
12.03		MI.	TUBERIA GAS ACERO D=50mm			
			Tubería para gas manufacturado o natural, en acero negro soldado DIN-2440 UNE 19.040 de D=50 mm. (2") y soldadura, totalmente instalado, incluso p.p de codos, tes, manguitos, etc. con dos manos de pintura de protección, incluso ayudas de albañilería.			
TO01400	0,626	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,85	12,43	
T18AN0011	1,000	MI.	Tub.ac.negro DIN-2440i/a.2"	9,30	9,30	
T18AN0556	0,500	Ud.	Abrazad.sujecc.y taco 2"	1,91	0,96	
T00PE0005	0,025	Kg.	Esmalte	3,35	0,08	
						<hr/>
Mano de obra.....						12,43
Materiales.....						<hr/> 10,34
TOTAL PARTIDA.....						22,77
12.04		MI.	TUB.GAS NATUR.Cu RÍGIDO D=20/22 mm.			
			Tubería para gas manufacturado o natural en cobre rígido UNE 37141-76 de D=20/22 mm., totalmente instalado, i/p.p. de codos, curvas, tes, manguitos, valvulería,, incluso ayudas de albañilería.			
TO01400	0,313	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,85	6,21	
T18CA1014	1,000	MI.	Tub.cobre rigid.i/acces.20/22	3,06	3,06	
T18CZ0310	1,000	Ud.	Abrazad.sujección 22	0,21	0,21	
						<hr/>
Mano de obra.....						6,21
Materiales.....						<hr/> 3,27
TOTAL PARTIDA.....						9,48

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05		Ud.	INST.INTER.DE VIVI. GAS NATURAL Instalación interior de vivienda para gas natural compuesta por llave de corte general, pasamuros de tubería de acero soldado, tubería de cobre rígido de diferentes diámetros y llaves de corte de caldera y cocina respectivamente, incluso ayudas de albañilería.			
TO01400	5,571	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,85	110,58	
T26E00008	1,000	Ud.	Válv .de esfera 3/4"	3,20	3,20	
T18AN0008	0,300	ML.	Tub.ac.negro DIN-2440/ac.1"	4,50	1,35	
T18CA1014	1,000	ML.	Tub.cobre rígido./acces.20/22	3,06	3,06	
T18CA1011	4,000	ML.	Tub.cobre rígido./acces.16/18	2,70	10,80	
T18CA1008	5,000	ML.	Tub.cobre rígido./acces.13/15	2,25	11,25	
T18CZ0310	1,000	Ud.	Abrazad.sujección 22	0,21	0,21	
T18CZ0307	4,000	Ud.	Abrazad.sujección 18	0,21	0,84	
T18CZ0304	5,000	Ud.	Abrazad.sujección 15	0,20	1,00	
T18CZ0014	2,000	Ud.	Codo cobre de 22 mm.	0,45	0,90	
T18CZ0010	6,000	Ud.	Codo cobre de 18 mm.	0,34	2,04	
T18CZ0006	3,000	Ud.	Codo cobre de 15 mm.	0,23	0,69	
T18CZ0153	1,000	Ud.	Te 22-18-15	4,20	4,20	
T26L00046	1,000	Ud.	Llave corte caldera 3/4"	4,12	4,12	
T26L00045	1,000	Ud.	Llave corte caldera 1/2"	2,75	2,75	
T18CZ0508	2,000	Ud.	Racor 3/4"-22	0,58	1,16	
T18CZ0508	2,000	Ud.	Racor 3/4"-22	0,58	1,16	
T18CZ0505	2,000	Ud.	Racor 1/2"-15	0,34	0,68	
T28Z00001	1,000	Ud.	Prueba instalaciones Gas	23,97	23,97	
T28E00100	1,000	Ud.	Rgdor.abonado	24,87	24,87	
						<hr/>
Mano de obra						110,58
Materiales						98,25
TOTAL PARTIDA						208,83
12.06		Ud.	PASAMURO p/TUB.AC.GALV.2" GLP Pasamuro para tubería de GLP con tubo de acero galvanizado de 2" y sellado con silicona, incluso apertura de hueco y fijación con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,487	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	9,67	
T18AG0106	0,300	ML.	Tubo acer.galv .2" DIN 2440 ST-35	2,97	0,89	
A02000010	0,010	M³.	Mortero 1:3 de cemento PUZ-350	44,30	0,44	
T00CI0075	0,500	Ud.	Tubo de silicona de 50 g.	2,57	1,29	
						<hr/>
Mano de obra						9,67
Materiales						2,62
TOTAL PARTIDA						12,29
12.07		MI.	PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GLP Protección mecánica de tubo de GAS NATURAL visto con perfil de acero laminado en U de 60 mm con p.p. de piezas de amarre a pared o techo, instalado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,244	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,84	
T00CF3015	2,000	Kg.	Acero Perfil UPN (precio medio)	0,48	0,96	
						<hr/>
Mano de obra						4,84
Materiales						0,96
TOTAL PARTIDA						5,80
12.08		MI.	PROTECCIÓN MEC.p/TUB.GAS N. VIVI.- Protección mecánica de tubo de GLP visto con perfil de acero laminado en U de 60 mm con p.p. de piezas de amarre a pared o techo, instalado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,104	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	2,06	
T00CF3015	2,000	Kg.	Acero Perfil UPN (precio medio)	0,48	0,96	
						<hr/>
Mano de obra						2,06
Materiales						0,96
TOTAL PARTIDA						3,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.09		Ud.	JUEGOS CARTELES GAS			
			Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01400	0,139	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,85	2,76	
T28Z00105	4,000	Ud.	Cartel avisador de gas	3,22	12,88	
Mano de obra						2,76
Materiales						12,88
TOTAL PARTIDA						15,64
12.10		Ud.	ARMARIO EXTR. 8 CONTADORES			
			Armario exterior para 8 contadores de GAS NATURAL, equipado con sistema de seguridad contra fugas de gas formado por centralita y dos detectores instalados a 15 cm del suelo y válvula de corte general robot accionada por aquella, reductoras, válvulas de corte, filtros, etc y demás elementos reglamentarios, totalmente instalada y verificada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01400	4,526	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,85	89,84	
TP00100	1,636	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	30,92	
IG00120	1,000	u	BATERIA PARA 10 CONTADORES DE GAS NATURAL	733,72	733,72	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
Mano de obra						120,76
Materiales						747,72
TOTAL PARTIDA						868,48

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 INSTALACION DE VENTILACION						
13.01		Ud.	CAJA VENTIL.CENTRIF.CONDUCTO 1.800/2.000 m³/h - 15/20 mmca Suministro e instalación de caja de ventilación para conducto, caudal de aire entre 1.600 y 2.000 m³/h y 15/20 mm c.d.a. Tipo centrífugo en línea. Nivel sonoro máximo 30 dB(A). Instalada con su soportación a suelo con tacos antivibratorios, incluso silencioso SIL en aspiración y descarga. Conectada eléctricamente y probada. Para intercalar mediante acoplamiento elástico desmontable conducto circular y visera con rejilla antipájaros. incluso ayudas de albañilería.			
ATC00400	2,987	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	99,08	
IC29000	1,000	u	E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m³/h 30 mm.c.a.	490,00	490,00	
WW00300	6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
						Mano de obra 99,08
						Materiales 494,20
TOTAL PARTIDA						593,28
13.02		MI.	CONDUCTO EVAC. HUMOS, campanas ext., 125 mmD., Instalado. Conducto acero inoxidable, de 125 mm diámetro, para campanas de extracción de cocinas, incluida P/Pde uniones, abrazaderas, soportes, curvas, sombrerete, etc.-Totalmente instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	2,81	
TA00200	0,171	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	3,26	
TO01600	0,171	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	3,39	
CA02200	2,000	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm	3,30	6,60	
IC26300	1,000	m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPESOR	11,00	11,00	
WW00300	2,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
						Mano de obra 9,46
						Materiales 19,58
TOTAL PARTIDA						29,04
13.03		MI	TUBO HELICOIDAL D=225 mm. MI. Tubería helicoidal de D=225 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,043	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	1,42	
TA00200	0,085	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	19,04	1,62	
TO01600	0,085	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	1,69	
IC09800	0,210	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	3,44	0,72	
IC25400	1,000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	11,00	11,00	
WW00300	6,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 4,73
						Materiales 15,60
TOTAL PARTIDA						20,33
13.04		Ud	REJILLA IMPUL.-RET. 200x100 SIMPLE Ud. Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x100 mm. y láminas horizontales con marco de montaje, en aluminio extruido, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26, incluso ayudas de albañilería.			
TO01400	0,171	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,85	3,39	
3435FTR	1,000	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 200x100 mm	11,00	11,00	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 3,39
						Materiales 11,30
TOTAL PARTIDA						14,69

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.05		MI.	CHIMENEA CONCENT. DOBLE PARED. EVAC. HUMOS, DE 150/225 mm. Chimenea concéntricas de doble pared para evacuación de humos de calentadores de gas, de diámetros 150/225 mm. incluida p/p de codos y demás accesorios, totalmente instalada y probada. Incluido sombrerete y demás accesorios de unión y anclaje.			
ATC00200	0,171	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	33,01	5,64	
ATC00400	0,597	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	19,80	
IC16900	1,000	m	CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 250 mm DIÁM. AISL. INTERM.	45,00	45,00	
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
Mano de obra						25,44
Materiales						51,50
TOTAL PARTIDA						76,94

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 INSTALACION DE CAPTACION SOLAR TERMICA COMUNITARIA					
14.01	MI.	CIRCUITO ELECT. COBRE 0.6/1 KV. 4x4-CP1x4 CIRCUITO ELECTRICO efectuado con conductor cobre aislamiento RV-1 KV., formado por cuatro conductores activos de cobre de 1x4 mm2 y conductor de protección de igual sección, en las secciones expresadas en el documento de planos y esquemas unifilares, instalados sobre bandeja metálica cerrada, bajo tubo gp-7 o sobre huecos de la construcción y elementos de conexión, construido según REBT .Medido el conjunto de alimentación a todos los cuadros secundarios y general, totalmente instalado y probado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,046 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1,78	
TO01800	0,156 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	3,10	
IE02100	4,000 m	CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K	0,90	3,60	
IE12500	1,010 m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	0,82	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
		Mano de obra			4,88
		Materiales			4,75
		TOTAL PARTIDA			9,63
14.02	Ud.	CENTRAL ELECTRONICA CONTROL Y REGULACION Central Electrónica de control y regulación de temperatura para sistema de calentamiento de agua por energía solar, incluidos sensores de temperatura, válvulas de tres vías, capaz de controlar vaciado de líquido solar, puesta en marcha y parada de bombas, idem de aerotermo, etc. totalmente instalada y verificada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	1,558 h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	30,93	
IN00350	1,000 u	CENTRALITA SIST. SOLAR	75,00	75,00	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
		Mano de obra			30,93
		Materiales			75,55
		TOTAL PARTIDA			106,48
14.03	Ud.	CUADRO GENERAL PLANTA SOLAR Cuadro general de protección eléctrica y maniobra para planta solar, montado en armario de poliéster estanco IP-55, de 1.600 mm de alto, 800 mm.de ancho y 240 mm de profundidad, incluidos puertas, paneles, bastidores y accesorios de fijación, con los elementos descritos en descompuestos y en esquema unifilar adjuntado en el documento de planos, comprendiendo el control y alimentación de electrobombas de primario, electroválvulas, electrobombas de circuito general de vertical y electrobombas de circuitos de plantas, termostatos y controles de todas ellas, electroválvulas y demás elementos necesarios, incluso pequeño material, totalmente cableado, montado, instalado y líneas a los equipos del sistema y conexionado de las mismas, totalmente instalado y verificado. Construido según REBT.Medida unidad terminada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,140 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	5,43	
TO01800	0,156 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,85	3,10	
IE03900	1,000 u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.	4,82	4,82	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra			8,53
		Materiales			5,40
		TOTAL PARTIDA			13,93
14.04	Ud.	CAPTADOR SOLAR Captador solar termico vertical para drenaje automático VFK 135 VD. Captador de superficie homogénea de 2,51 m2 de superficie total. Bastidor de aluminio anodizado negro. Absorbedor de aluminio-cobre con recubrimiento altamente selectivo. Rendimiento (2,33m2 absorbedor. Rendimiento:eta0=0,814 K1=2,64 W/(m2K) K2= 0,033 W/(m2K2), soportes y demás elementos necesarios, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	4,363 h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	86,61	
TP00100	4,051 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	76,56	
IN00602	1,000 u	CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2,40 m2	420,00	420,00	
WW00300	28,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	15,40	
		Mano de obra			163,17
		Materiales			435,40
		TOTAL PARTIDA			598,57

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.05		Ud.	INTERACUM.CHAPA ACERO 1000 l., Aislado Suministro e instalación de Depósito acumulador de carga por estratificación de 962 litros realizado en acero; exterior provisto de una capa de pintura de protección. 11 conexiones de carga y descarga, asignadas claramente a las diferentes zonas de acumulación: estación de carga solar, calderas, circuitos de calefacción, estación de agua corriente. Los elementos constructivos internos facilitan una estratificación óptima. Mediante 4 vainas soldadas se pueden alojar las sondas necesarias en función del entorno del sistema. Aislamiento térmico de alta calidad de 90 mm de espesor compuesto por 2 mitades que una sola persona puede modelar y que se pueden montar fácilmente después de la instalación de los tubos. Peso 145 kg. Diámetro 790 mm. Altura 2212 mm. ., incluso accesorios y conexiones, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	1,169	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	23,20	
TP00100	0,468	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	8,85	
IN00240	1,000	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970 LITROS	940,00	940,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
						Mano de obra..... 32,05
						Materiales..... 940,28
						TOTAL PARTIDA..... 972,33
14.06		Ud.	DEPOS. EXPANS.80 l./6 bar Ud. Vaso de expansión para sistemas cerrados, de 80 litros de capacidad, 8 bar y 120°C de presión y temperatura máximas de trabajo, 1.5 bar de presión inicial, homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, conexión roscada R 1", incluso válvula de seguridad de 6 kg/cm.2, accesorios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,234	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,64	
TP00100	0,156	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,95	
IN001001N	1,000	u	VASO EXPANSION 80 LITROS	334,60	334,60	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
						Mano de obra..... 7,59
						Materiales..... 334,88
						TOTAL PARTIDA..... 342,47
14.07		Ud.	GRUPO HIDRAULICO CIRCUITO VERTICAL P/SOLAR, COMPLETO Grupo Hidráulico de circulación para circuito secundario vertical de escaleras, con doble bomba, para un caudal de 5/6 m3/h y 4.500 mmca, totalmente instalado, equipado con filtros, manómetro de presión diferencial, válvulas de corte válvula de llenado y de retención y demás elementos necesarios, controlado su funcionamiento por central de planta solar, totalmente instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,312	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	6,19	
IN00340N	2,000	u	BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES	159,00	318,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
						Mano de obra..... 6,19
						Materiales..... 318,28
						TOTAL PARTIDA..... 324,47
14.08		Ud.	GRUPO HIDRAULICO, circ. primario, 10 paneles de 2,3 m2, instala Grupo hidráulico para circuito primario de paneles solares, incluida instalación eléctrica, controles, bombas, válvulas de llenado de corte y de retención y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, para caudal de 1,5/2,5 m3/h y presión de 6.500 mmca. instalado y verificado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,066	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	2,18	
TO01900	0,234	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,64	
IF28802	1,010	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT	31,53	31,85	
IN00330	1,000	u	BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 4,8 BARS	105,70	105,70	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 6,82
						Materiales..... 138,40
						TOTAL PARTIDA..... 145,22

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.09			Ud. Separador centrífugo de aire, con purgador automático. Separador centrífugo de aire, con purgador automático, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,156	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	3,10	
INN121N	1,000	u	SEPARADOR CENTRIFUGO	29,00	29,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
			Mano de obra			3,10
			Materiales			29,28
			TOTAL PARTIDA			32,38
14.10			Ud. Envase 10 l, Propilenglicol al 30%, incl. relleno y purga. Lt. Anticongelante Propilen - Glicol para circuito de colectores solares, a mezclar con agua de calidad mínima en la proporción indicada por la D.T., completamente montado, probado y funcionando, incluso ayudas de albañilería.			
08NOW90001	1,000	l	FLUIDO CALOPORTADOR PARA CIR. CAPTADOR SOLAR	7,46	7,46	
			Materiales			7,46
			TOTAL PARTIDA			7,46
14.11			Ud. SISTEMA DISIPACIÓN TÉRMICA Y VACIADO DE FLUIDO Sistema de disipación térmica totalmente automatizado, incluyendo válvula de tres vías, central electrónica de control y termostato, depósito para almacenamiento del fluido térmico con sistema de bombeo, deaireador, válvula de seguridad, válvula de retención, filtro, manómetros y demás elementos de control, aerotermo, totalmente instalado y verificado su funcionamiento, incluso ayudas de albañilería.			
TO00900	0,935	h	OF. 1ª MONTADOR	19,85	18,56	
TP00100	0,623	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	11,77	
RT94005	1,000	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO	1.396,60	1.396,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			30,33
			Materiales			1.396,90
			TOTAL PARTIDA			1.427,23
14.12			MI. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 22X0,7, Aislado Tubería acero inoxidable AISI-304 de 22x0.7 mm D, con p.p. de codos, tes y piezas especiales, unión por mordaza de prensar, incluso grapas y piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada y probada según normativa vigente, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,066	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	2,18	
TO01900	0,234	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,64	
3747UUN	1,010	m	TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7	7,00	7,07	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			6,82
			Materiales			7,92
			TOTAL PARTIDA			14,74
14.13			MI. TUB.ACERO INOX. AISI-304; 28X0,8, Aislado Tubería acero inoxidable AISI-304 de 28x0.8 mm D, con p.p. de codos, tes y piezas especiales, unión por mordaza de prensar, incluso grapas y piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada y probada según normativa vigente, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,066	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	2,18	
TO01900	0,234	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,64	
371N1	1,010	m	TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7	9,00	9,09	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			6,82
			Materiales			9,94
			TOTAL PARTIDA			16,76

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.14		MI.	TUB.ACERO INOX. AISI-304; 42X1,2, Aislado Tubería acero inoxidable AISI-304 de 42x1.2 mm D, con p.p. de codos, tes y piezas especiales, unión por mordaza de prensar, incluso grapas y piezas de sujeción, aislamiento, totalmente instalada y probada según normativa vigente, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,066	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	33,01	2,18	
TO01900	0,234	h	OF. 1º FONTANERO	19,85	4,64	
3747UUN	1,010	m	TUBO ACERO INOX AISI-304 22X7	7,00	7,07	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 6,82
						Materiales..... 7,92
						TOTAL PARTIDA..... 14,74
14.15		Ud.	REGULADOR AUTOM. CAUDAL 0,15/0,75 m3/h-3/4" Regulador automático de caudal, K-FLOW, de 3/4" de diámetro, con sus juntas, tuercas y racores, instalado, para caudal de 0.15 a 0.75 m3/h, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,468	h	OF. 1º FONTANERO	19,85	9,29	
IN00580	1,000	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1"	67,10	67,10	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
						Mano de obra..... 9,29
						Materiales..... 67,65
						TOTAL PARTIDA..... 76,94
14.16		Ud.	VÁLVULA RETENCIÓN 3/4" Válvula de retención de diámetro 3/4", con sus juntas, tuercas y racores, instalada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,468	h	OF. 1º FONTANERO	19,85	9,29	
87348N	1,000	u	VALVULA RETENCION	7,00	7,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
						Mano de obra..... 9,29
						Materiales..... 7,28
						TOTAL PARTIDA..... 16,57
14.17		Ud.	VALV. ESF. ACERO INOX-3/4", INSTA. Válvula de esfera de acero inoxidable AISI-304, PN-16, de diámetro 3/4", con sus accesorios de unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,468	h	OF. 1º FONTANERO	19,85	9,29	
8739N	1,000	u	VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 3/4"	9,00	9,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
						Mano de obra..... 9,29
						Materiales..... 9,28
						TOTAL PARTIDA..... 18,57
14.18		Ud.	VALV. ESF. ACERO INOX-2", INSTA. Válvula de esfera de acero inoxidable AISI-304, PN-16, de diámetro 2", con sus accesorios de unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería			
TO01900	0,468	h	OF. 1º FONTANERO	19,85	9,29	
8740N	1,000	u	VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 2"	12,00	12,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
						Mano de obra..... 9,29
						Materiales..... 12,28
						TOTAL PARTIDA..... 21,57

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.19		Ud.	VALV. ESF. ACERO INOX-1-1/2", INSTA. Válvula de esfera de acero inoxidable AISI-304, PN-16, de diámetro 1-1/2", con sus accesorios de unión roscada, instalada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,468	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	9,29	
8741N	1,000	u	VALVULA DE ESFERA ACERO INOX 1-1/2"	13,00	13,00	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
			Mano de obra			9,29
			Materiales			13,28
			TOTAL PARTIDA			22,57
14.20		Ud.	COLECTOR GENERAL I+R.- 2 circuitos COLECTOR GENERAL I+R DE 33/35 mm, PREVISTO PARA UN MÁXIMO DE CUATRO CIRCUITOS DE HASTA 18X0,7 MM Y conexión a vertical general, en acero inox. AISI-304, totalmente instalado y conectado con valvulería, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00200	0,066	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	2,18	
TO01900	0,234	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	4,64	
837483N	1,010	M	COLECTOR I+R	31,53	31,85	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Mano de obra			6,82
			Materiales			32,70
			TOTAL PARTIDA			39,52
14.21		Ud.	VALVULA ASIENTO DE CONTRAPRESIÓN, 2", instalada y regulada Válvula de regulación de caudal de asiento para embridar PN-16 2", cuerpo de hierro fundido, husillo y cierre de acero inoxidable, bridas, juntas, tornillos y tuercas en acero, soldadura, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.			
TO01900	0,468	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	9,29	
3489384N	1,000	u	VALVULA REGULACION CAUDAL	19,02	19,02	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
			Mano de obra			9,29
			Materiales			19,30
			TOTAL PARTIDA			28,59
14.22		Ud.	GRUPO HIDRAULICO, circ. individual vivienda, e intercambiador Grupo hidráulico para circuito individual de viviendas, incluida instalación eléctrica, controles, bomba, filtro, válvula de corte automática, válvula de retención y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento, para caudal de 0,3/0,5 m3/h y presión de 2500 mmca. instalado y verificado, incluso kit solar universal con intercambiador de placas auroSAT (Kit solar universal con intercambiador de placas), incluye v_lvulas, llaves de corte y detector de caudal 250,00.			
TO01900	1,558	h	OF. 1ª FONTANERO	19,85	30,93	
IN00350	1,000	u	CENTRALITA SIST. SOLAR	75,00	75,00	
9389843M	1,000	u	GRUPO HIDRAULICO KIT SOLAR UNIVERSAL	85,00	85,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
			Mano de obra			30,93
			Materiales			160,55
			TOTAL PARTIDA			191,48

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS						
15.01		u	EXTINTOR PORTATIL 21A-113B Extintor portátil de polvo polivalente, contra fuego A y B, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,616	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	23,87	
IP07800	1,000	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	31,13	31,13	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 23,87
						Materiales 31,98
TOTAL PARTIDA						55,85
15.02		Ud.	CILINDRO EXTINTOR 4,5 Kg.CO2 Sistema fijo de extinción de incendio, automático, formado por botellaa de extinción CO2 de 4,5 Kg. de agente extintor, difusor y tubo de Cu de Ø18/20, Válvula LPG-125, electroválvula y palanca manual, herrajes de colgar, totalmente instalado totalmente instalado y probado, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,616	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	23,87	
IP07300	1,000	u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	92,02	92,02	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 23,87
						Materiales 92,87
TOTAL PARTIDA						116,74
15.03		u	PLACA SEÑALIZ. SENTIDO DE EVACUACION AI. Placas de señalización de sentido de evacuacion de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00400	0,154	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	5,11	
IP05209	1,000	u	ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM	14,25	14,25	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 5,11
						Materiales 15,10
TOTAL PARTIDA						20,21
15.04		u	PLACA SEÑALIZ. SALIDA EMERG.AI. Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00400	0,154	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	5,11	
IP05212	1,000	u	ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 5,11
						Materiales 6,85
TOTAL PARTIDA						11,96
15.05		u	PLACA SEÑALIZ.EXTINCIÓN AI. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00400	0,154	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	5,11	
IP05207	1,000	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,00	6,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 5,11
						Materiales 6,85
TOTAL PARTIDA						11,96

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.06		u	PLACA SEÑALIZ. SIN SALIDA AI. Placas de señalización de sin salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio, totalmente colocada, incluso ayudas de albañilería.			
ATC00400	0,154	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	5,11	
IP05208	1,000	u	ROTULO SIN SALIDA, DIM 420X297 MM	14,25	14,25	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra						5,11
Materiales						15,10
TOTAL PARTIDA						20,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE MADERA						
16.01	Ud		PUERTA BLINDADA, LACADA			
			PUERTA DE ENTRADA BLINDADA NORMALIZADA 82,5X210X4,5CM, CON TABLERO CONTRACHAPADO MULTICAPA MARINO LISO MACIZO, CANTEADO Y RECHAPADO EN MADERA DM LACADA EN BLANCO. RAL A ELEGIR POR D.F. DE 152X45MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE MADERA DM LACADA EN BLANCO, IZQUIERDO 290X10MM, DERECHO 90X10MM. Y PANEL FIJO SUPERIOR EN EL EXTERIOR DE MADERA LACADA DE 120X65CM.			
			5 BISAGRAS DE SEGURIDAD LARGAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON SISTEMA ANTIPALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON CANTONERA DE 2 VUELTAS Y 3 PUNTOS DE ANCLAJE. TIRADOR EXTERIOR RECTANGULAR DE 90X3CM DE ACERO INOXIDABLE. PICAPORTE AL INTERIOR, MIRILLA DE ACERO INOXIDABLE GRAN ANGULAR.			
TO01500	5,926	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	117,63	
KA01000	2,520	m	PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR	2,74	6,90	
KM00500	2,450	m	CERCO PINO FLANDES 90X50 mm	7,77	19,04	
KM01600	1,660	m2	CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR	4,78	7,93	
KM02100	0,500	u	HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR	260,12	130,06	
KM05100	0,002	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,75	
KM07500	5,000	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,61	8,05	
KW00500	2,500	u	BISAGRA LATÓN PALA ANCHA	10,02	25,05	
KW00600	2,000	u	BULONES FIJOS ACERO	2,97	5,94	
KW01600	0,500	u	CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN	119,32	59,66	
KW02500	0,500	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	4,10	
KW02900	0,500	u	MIRILLA PANORÁMICA LATÓN	4,49	2,25	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
					Mano de obra.....	117,63
					Materiales.....	271,13
					TOTAL PARTIDA.....	388,76
16.02	Ud		PUERTA PASO LACADA			
			PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM, GALCE O CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE, DOTADA DE MULETILLA PARA CONDENA. HUECO INFERIOR DE 1,2CM PARA VENTILACIÓN, CON JUNTAS ELÁSTICAS PARA MEJORAR LA ESTANQUEIDAD ACÚSTICA. LAS PUERTAS CON BLOQUEO DESDE EL INTERIOR TENDRÁN SISTEMA DE DESBLOQUEO DESDE EL EXTERIOR.			
TO01500	3,318	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	65,86	
KM00300	2,800	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	6,07	17,00	
KM02800	1,000	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	29,30	29,30	
KM04200	2,850	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,700	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,44	8,21	
KW02500	0,560	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	4,59	
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	4,59	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,94	1,65	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
					Mano de obra.....	65,86
					Materiales.....	74,86
					TOTAL PARTIDA.....	140,72

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03		Ud	PUERTA PASO LACAD 1H. CIEGA CORREDERA ARMAZON METALICO PUERTA 1H CORREDERA, NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DIMENSIONES 82X210X3,5CM. HUECO INFERIOR DE 2CM PARA VENTILACIÓN.INCLUIDO ARMAZON METALICO PARA ALOJAR LA HUA EN APERTURA.			
TO01500	5,531	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	109,79	
KM00100	1,170	m	CERCO PINO FLANDES 18X30 mm	12,37	14,47	
KM00300	4,300	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	6,07	26,10	
KM02800	0,580	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	29,30	16,99	
KM04200	3,850	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	11,20	
KM04700	1,200	m	LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm	7,07	8,48	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,820	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,44	8,38	
KW02500	0,580	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	4,76	
KW03600	0,580	u	PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,49	2,60	
KW04200	0,580	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	25,19	14,61	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
34347	1,000	u	CASONETO METALICO	23,00	23,00	

Mano de obra	109,79
Materiales	131,82
TOTAL PARTIDA	241,61

16.04		u	PUERTA PASO LACADA ACRISTALADA PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADO LISO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, HOJA DE DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM, GALCE O CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE, DOTADA DE MULETILLA PARA CONDENA. HUECO INFERIOR DE 1,2CM PARA VENTILACIÓN, CON JUNTAS ELÁSTICAS PARA MEJORAR LA ESTANQUEIDAD ACÚSTICA.INCLUSO CRISTALES TRASLUCIDOS SEGUN DETALLE. LAS PUERTAS CON BLOQUEO DESDE EL INTERIOR TENDRÁN SISTEMA DE DESBLOQUEO DESDE EL EXTERIOR.			
-------	--	---	---	--	--	--

TO01500	5,531	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	109,79	
KM00100	1,170	m	CERCO PINO FLANDES 18X30 mm	12,37	14,47	
KM03500	1,000	u	HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	43,02	43,02	
KM04200	4,300	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	12,51	
KM04700	1,200	m	LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm	7,07	8,48	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	5,820	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,44	8,38	
KW02500	0,580	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,20	4,76	
KW03600	0,580	u	PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,49	2,60	
KW04200	0,580	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	25,19	14,61	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Mano de obra	109,79
Materiales	110,06
TOTAL PARTIDA	219,85

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.05		m ²	FRENTE DE ARMARIO FRENTE DE ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES, REALIZADOS CON TABLERO DE DM LACADO EN BLANCO, O, HOJA DE DIMENSIONES 2CM DE ESPESOR, GALCE O CERCO VISTO DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA EN BLANCO EN 100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE PINO RECHAPADO EN MADERA LACADA 70X10MM, EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE.			
TO01500	3,950	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	19,85	78,41	
KM00300	2,300	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	6,07	13,96	
KM02800	0,730	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	29,30	21,39	
KM04200	2,400	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	6,98	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM07400	2,470	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,44	3,56	
KW01000	0,720	u	AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,50	2,52	
KW01400	0,360	u	CERRADURA LLAVE PLANA	7,88	2,84	
KW03100	0,720	u	PASADOR EMBUTIDO	2,29	1,65	
KW03200	2,180	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	2,70	5,89	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Mano de obra.....						78,41
Materiales.....						60,02
TOTAL PARTIDA.....						138,43

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 17 CARPINTERÍA DE ALUMINIO y CERRAJERÍA.					
17.01	m2	VENTANA ABAT. ALUM. LACADO CON FIJO Y CAPIALZADO Ventana de hojas abatibles con fijo , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm, lacado en color NEGRO según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, incluso precerco de perfil de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre, sellado de juntas en todo su perímetro tanto por su cara interior como por su cara exterior con masilla elástica siguiendo indicaciones de CTE. Incluso p.p. de compacto de persiana enrollable de lamas de aluminio rellenas de espuma de poliuretano, incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación, material de agarre, sellado en todo su perímetro tanto exterior como interior, colocación, recibido, y sistema de micro apertura para garantizar la ventilación, con reduccion acustica en posicion cerrada 45 db, construido segun CTE HS-3, con ayudas de albañilería. Medida el hueco de albañilería de fuera afuera del cerco. U=4W/m2k.			
TO01600	0,112 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	2,22	
TP00100	0,127 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,40	
KA01100	3,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80320	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	170,00	170,00	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Mano de obra.....					4,62
Materiales.....					183,78
TOTAL PARTIDA.....					188,40
17.02	m2	VENTANA ABAT. ALUM. LACADO Y CAPIALZADO Ventana de hojas abatibles con fijo , con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm, lacado en color NEGRO según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, incluso precerco de perfil de aluminio con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre, sellado de juntas en todo su perímetro tanto por su cara interior como por su cara exterior con masilla elástica siguiendo indicaciones de CTE. Incluso p.p. de compacto de persiana enrollable de lamas de aluminio rellenas de espuma de poliuretano, incluso guías, sistema de accionamiento manual elementos de fijación, material de agarre, sellado en todo su perímetro tanto exterior como interior, colocación, recibido, y sistema de micro apertura para garantizar la ventilación, con reduccion acustica en posicion cerrada 45 db, construido segun CTE HS-3, con ayudas de albañilería. Medida el hueco de albañilería de fuera afuera del cerco. U=4W/m2k.			
TO01600	0,112 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	2,22	
TP00100	0,127 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,40	
KA01100	3,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL80320	1,000 m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	170,00	170,00	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Mano de obra.....					4,62
Materiales.....					183,78
TOTAL PARTIDA.....					188,40
17.03	m2	PUERTA ENTRADA PORTAL DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES , EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y ZUNCHO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE, CERRADURA, TIRADOR TODO ELLO SEGUN DETALLE DE EN MEMORIA DE CARPINTERIA, COLOCACION, PINTADO EN ESMALTE NEGRO PREVIA IMPRIMACIÓN Y RECIBIDO. MEDIDA DE FUERA A FUERA			
TO01600	0,112 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	2,22	
TP00100	0,127 h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,40	
KA01100	3,000 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
KL01300	1,000 m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III)	84,30	84,30	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Mano de obra.....					4,62
Materiales.....					98,08
TOTAL PARTIDA.....					102,70

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.04	m		PERFIL ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA PERIMETRAL ML. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO, PARA VALLA DE CIERRE DEL SOLAR, EJECUTADA , INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y ZUNCHO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN, MATERIAL DE AGARRE, TODO ELLO SEGUN DETALLE DE EN MEMORIA DE CARPINTERIA, COLOCACION, Y PINTURA AL ESMALTE EN NEGRO PREVIA IMPRIMACION Y RECIBIDO. MEDIDA DE FUERA A FUERA			
ATC00100	0,075	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	2,91	
TO01600	0,075	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	1,49	
TP00100	0,112	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,12	
CH04020	0,054	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	3,06	
UU01500	1,000	m2	MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,25	2,25	
UU02000	0,400	m	POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	3,95	1,58	
WW00300	0,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
						Mano de obra..... 6,52
						Materiales..... 7,00
						TOTAL PARTIDA..... 13,52
17.05	m2		MALLORQUINAS DE PUERTA de LAMAS INCLINADAS, MALLORQUINAS, DE DOS HOJAS REALIZADAS CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, Y LACADAS EN COLOR BLANCO, INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE, SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, RECIBIDO Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.			
ATC00100	0,224	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	8,68	
TO01600	0,373	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	7,40	
KS01800	1,000	m2	CELOSÍA FUA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR	57,78	57,78	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
						Mano de obra..... 16,08
						Materiales..... 59,48
						TOTAL PARTIDA..... 75,56
17.06	m2		PUERTA ABAT. HOJA AC. CONFORMADO Y CHAPA GALV. REJILLA VENT DE PUERTA METALICA DE HOJA ABATIBLE CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO ,TODO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE, SEGURIDAD Y REJILLAS DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIOR y SUPERIOR Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA, RECIBIDO Y COLOCACION. .MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.			
TP00100	0,127	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,40	
KA01400	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA	88,25	88,25	
KW01200	0,400	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	21,94	8,78	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
						Mano de obra..... 2,40
						Materiales..... 100,18
						TOTAL PARTIDA..... 102,58

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.07	m		PASAMANOS TUBO DE AC. GALVANIZADO DE PASAMANOS FORMADA POR: PASAMANOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERIA, CON PATILLAS DE FIJACION. INCLUSO CORTE Y ELABORACION, ACOPLAMIENTO Y MONTAJE, Y P.P. DE SOLDADURAS Y REPASO DE LAS MISMAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE, PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION Y COLOCACION ATORNILLADAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
ATC00100	0,224	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	8,68	
KA00500	3,200	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	5,31	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 8,68
						Materiales..... 6,16
						TOTAL PARTIDA..... 14,84
17.08	m		BARANDILLA TUBO ACERO GALVANIZADO DE BARANDILLA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERIA, Y PLETINAS DE ANCLAJE INCLUSO COLOCACION, ATORNILLADA Y PINTADO AL ESMATE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
ATC00100	0,373	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	14,45	
TO01600	0,298	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	5,92	
KA00500	18,100	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	30,05	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 20,37
						Materiales..... 31,45
						TOTAL PARTIDA..... 51,82
17.09	m2		BARANDILLA ACERO GALVANIZADO. DE BARANDILLA EN ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERÍA, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, ACOPLAMIENTO Y MONTAJE, Y P.P. DE SOLDADURAS Y REPASO DE LAS MISMAS, PINTADO EN ESMALTE NEGRO PREVIA INPRIMACION, MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
ATC00100	0,373	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	14,45	
TO01600	0,298	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	5,92	
KA00100	15,400	kg	ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO	1,33	20,48	
KA00200	10,000	kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO	1,24	12,40	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 20,37
						Materiales..... 34,28
						TOTAL PARTIDA..... 54,65
17.10	m2		CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA REMATES M2 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE ACRPINTERIA PARA REMATE DE SOLERÍA O PARA REVESTIDO DE FABRICAS U CERRADO DE HUECOS. INCLUSO PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO, RECIBIDA EN OBRA O ATORNILLADA. MEDIADA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
ATC00100	0,373	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	14,45	
TO01600	0,224	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	4,45	
VOERN	1,000	m2	PLANCHA ACERO GALVANIZADO	71,00	71,00	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 18,90
						Materiales..... 72,40
						TOTAL PARTIDA..... 91,30

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.11	m2		PUERTA DE PERFILES Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO DE PUERTA METALICA DE UNA HOJA ABATIBLE CON PERFILES Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, SEGUN DETALLE DE MEMORIA DE CARPINTERIA. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE RECIBIDO Y PINTADO AL ESMALTE EN COLOR NEGRO PREVIA IMPRIMACION, COLOCACION, SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.			
TO01600	0,075	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,85	1,49	
TP00100	0,127	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	2,40	
KA01300	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	73,76	73,76	
KW01200	0,400	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	21,94	8,78	
KW01700	0,600	u	CIERRE AUTOMÁTICO	38,23	22,94	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
Mano de obra						3,89
Materiales						108,08
TOTAL PARTIDA						111,97

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 18 VIDRIOS						
18.01		m2	ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4+12+6 mm			
			Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 Y 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, bajo emisivo U=1,6 W/m2K, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada.GG STADIP PROTECT ARENA C®, al ser un vidrio laminado, cumple con la norma UNE- EN14449. Está certificado hasta 1B1 según la norma UNE-EN12600 (prueba del péndulo). Se puede exigir la documentación referente al marcado CE del producto.RA			
TO01700	0,232	h	OF. 1ª CRISTALERO	19,85	4,61	
VL03900	1,000	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm	14,00	14,00	
VW01500	4,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
VL04500	1,000	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm	16,00	16,00	
Mano de obra.....						4,61
Materiales.....						31,60
TOTAL PARTIDA.....						36,21
18.02		m2	ACRIST. TERMOACUSTICO LAMR. SEG. 2 L 6 mm+8+4. But. TRASP			
			Acristalamiento termoacustico laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, GG STADIP PROTECT ARENA C o similar, que cumpla con la norma UNE- EN14449. certificado 1B1 según la norma UNE-EN12600 (prueba del péndulo). cámara de aire deshidratado de 8 mm, y una luna pulida incoloras de 4 mm de espesor, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante.Con U=1,6 W/m2K. Medida la superficie acristalada.			
TO01700	0,788	h	OF. 1ª CRISTALERO	19,85	15,64	
VL01000	1,000	m2	LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC.	50,00	50,00	
VW01500	3,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
Mano de obra.....						15,64
Materiales.....						51,20
TOTAL PARTIDA.....						66,84

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 19 PINTURAS						
19.01	m2		PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO			
			Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.			
TO01000	0,082	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	1,63	
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	3,00	1,05	
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
Mano de obra						1,63
Materiales						1,88
TOTAL PARTIDA						3,51
19.02	m2		PINTURA ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION			
			DE PINTURA AL ESMALTE CON PARTICULAS METALICAS EN SUSPENSION, SOBRE CERRAJERIA DE FUNDICION DE HIERRO O METALICA, FORMADA POR RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, MANO DE IMPRIMACION ESPECIFICA SOBRE GALVANIZADO, ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01000	0,190	h	OF. 1ª PINTOR	19,85	3,77	
PE00400	0,125	kg	ESMALTE SINTÉTICO	17,00	2,13	
PI00300	0,125	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,54	
PW00100	0,060	l	DISOLVENTE	1,49	0,09	
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
Mano de obra						3,77
Materiales						2,82
TOTAL PARTIDA						6,59

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 20 TELECOMUNICACIONES						
20.01		UD	telecomunicaciones			
				Sin descomposición		
				Materiales		12.834,56
				TOTAL PARTIDA		12.834,56

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 21 VARIOS						
21.01	u		ASCENSOR , 8 PERS. 1M/SEG. 5 PAR. Ascensor 5 paradas, sin cuarto de maquinaria y con motor de frecuencia variable, velocidad nominal 1 m/seg, carga nominal 600 Kg., número máximo 8 personas, máquina VTR tracción vertical por adherencia, chasis metálico, camarín, guías, cable tracción, sistemas de seguridad, puertas automáticas en plantas pintadas y telescópicas acero inoxidable en cabina, cabina dimensiones 1100x1400x2200 mm. suelo con terminación en granito, acabados plástico laminado, medio espejo, rodapié, pasamano, maniobra colectiva en bajada, indicador posicional, pulsador de llamada y luz de ocupado en cada planta. Incluso toma de corriente, punto de luz por planta y conexión telefónica en cabina. Instalado según NTE/ITA e instrucciones del instalador y normativa europea. Medida unidad funcionando			
ATC00100	29,196	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	1.131,35	
ATC00400	145,978	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	33,17	4.842,09	
IM02131	1,000	m	EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA)	88,00	88,00	
IM02138	4,000	u	EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m	523,43	2.093,72	
IM02160	1,000	u	EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	10.612,00	10.612,00	
WW00300	100,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	100,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
						Mano de obra..... 5.973,44
						Materiales..... 12.878,72
						TOTAL PARTIDA..... 18.852,16
21.02	u		BUZON PARA CORRESPONDENCIA DE BUZON PARA RECOGIDA DE CORRESPONDENCIA DE CHAPA METALICA INTEGRADO EN EL PANELADO DEL PORTAL, INCLUSO CERRADURA,LLAVE, HERRAJES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
TO02100	0,408	h	OFICIAL 1ª	19,85	8,10	
DW00100	1,000	u	BUZÓN CARTERÍA	7,59	7,59	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 8,10
						Materiales..... 8,44
						TOTAL PARTIDA..... 16,54
21.03	u		ROTULO DE VIVIENDA,CON PLACA DE PVC DE ROTULO DENOMINADOR DE VIVIENDA, CON PLACA DE PVC, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
TO02100	0,292	h	OFICIAL 1ª	19,85	5,80	
DW01500	1,000	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO	2,11	2,11	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 5,80
						Materiales..... 2,41
						TOTAL PARTIDA..... 8,21
21.04	u		ROTULO DE PLANTA EN PLACA DE PVC DE ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN PLACA DE PVC., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
TO02100	0,292	h	OFICIAL 1ª	19,85	5,80	
DW01500	1,000	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO	2,11	2,11	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra..... 5,80
						Materiales..... 2,41
						TOTAL PARTIDA..... 8,21

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.05		u	ROTULO DE EDIFICIO EN PLACA DE PVC DE ROTULO DENOMINADOR DE DISTINTAS DEPENDENCIAS EN PLACA DE PVC., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
TO02100	0,292	h	OFICIAL 1ª	19,85	5,80	
DW01500	1,000	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO	2,11	2,11	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
						Mano de obra 5,80
						Materiales 2,41
						TOTAL PARTIDA 8,21
21.06		u	REJILLA DE ALUMINIO CON LAMAS FIJAS DE 35X10CM REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINIO de 35x10 cm PARA UTILIZACION DE GAS EN COCINA DE ACUERDO CON LAS NORMAS OM/29-III-74. INCLUSO APERTURA DE HUECO, TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00100	0,292	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	11,32	
KW00200	1,000	u	REJILLA METALICA L/FUAS C/MARCO	11,04	11,04	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
						Mano de obra 11,32
						Materiales 11,64
						TOTAL PARTIDA 22,96
21.07		u	REPARACIÓN DE CALLE Y ACERADO PERIMETRAL P.A. Reparación de calle perimetral al solar, consistente en el levantamiento y posterior colocación de 6 ml de bordillo, ampliación del acerado en 3 m2 y reparación del aglomerado de la carretera. Se moverá igualmente un bornal afectado con el consiguiente, levantado, colocación y conexión de los conductos afectados. Se incluirá en esta partida la reparación de la cerado perimetral al edificio afectado por las obras o en un estado deficiente al finalizar las mismas.			
ATC00100	18,684	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	38,75	724,01	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
AGM00100	0,012	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N (1:1)	119,64	1,44	
CH04120	0,202	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	11,00	
UP00700	1,000	m	BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 65x35 cm	6,64	6,64	
						Mano de obra 724,01
						Materiales 19,68
						TOTAL PARTIDA 743,69
21.08		u	LIMPIEZA PARA ENTREGA Limpieza final de viviendas, para entrega a propietarios, incluso p.p de zonas comunes			
TP00100	5,839	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	110,36	
						Mano de obra 110,36
						TOTAL PARTIDA 110,36
21.09		m	BANCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 0,5 M DE ANCHO Y 0,5 DE ALTURA.			
ATC00200	0,175	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	5,78	
TP00100	0,304	h	PEÓN ESPECIAL	18,90	5,75	
CH04120	0,117	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	6,37	
UU00300	1,000	u	BANCO INTEMPERIE,	190,03	190,03	
						Mano de obra 11,53
						Materiales 196,40
						TOTAL PARTIDA 207,93

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.10		m2	JARDINERA PREFEBRICADA DE HORMIGÓN			
			JARDINERA DE GORMIGÓN PREFABRICADO, CON ALTURA DEFINIDAS EN PLANOS, QUE VAN DESDE LOS 0,2 A LOS 0,55M. IMPERMEABILIZADAS INTERIORMENTE MEDIANTE FIBRA DE VIDRIO PROTEGIDA. INCLUSO RELLENO DE LECHO DE GRAVA Y TIERRA VEGETAL.			
ATC00200	2,219	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	33,01	73,25	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
989843N	1,000	U	JARDINERA IMPERMEABILIZADA	270,00	270,00	
UJ01800	0,024	m3	TIERRA VEGETAL	8,37	0,20	
Mano de obra.....						73,25
Materiales.....						270,80
TOTAL PARTIDA.....						344,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 22 GESTION DE RESIDUOS						
SUBCAPÍTULO 22.01 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO						
22.01.01		m3	TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS			
			Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
ME00300	0,018	h	PALA CARGADORA	23,87	0,43	
MK00100	0,135	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	3,46	
					Maquinaria.....	3,89
					TOTAL PARTIDA	3,89
SUBCAPÍTULO 22.02 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.						
22.02.01		ud	RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.			
			Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta mas proxima, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.			
AER00100	0,900	m3	TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m	2,58	2,32	
ER00100	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	12,50	12,50	
ME00300	0,018	h	PALA CARGADORA	23,87	0,43	
MK00100	0,090	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,30	
					Maquinaria.....	5,05
					Materiales.....	12,50
					TOTAL PARTIDA	17,55

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL					
23.01		CONTROL OBLIGATORIO			
		Unidad de control de calidad según EHE y Código técnico. Para excavación, cimentación y estructura, instalaciones y resto de las unidades de control obligatorio.			
39374	1,000 UD	PLAN DE CONTROL	6.987,95	6.987,95	
Otros.....					6.987,95
TOTAL PARTIDA.....					6.987,95

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

8 VPO C/ZURBARAN MALAGA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD						
24.01		u	DESGLOSE DE MEDICIONES EN ANEXO CORRESPONDIENTE			
87877	1,000	UD	MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD	9.000,50	9.000,50	
Otros.....						9.000,50
TOTAL PARTIDA						9.000,50